

Машини за полагане на замазки

ESTRICH BOY 450B - машина за миксиране, транспортиране и полагане на подови замазки. Подходяща за тежки натоварвания, за полагане на земно-влажна циментова замазка, готова замазка, варов разтвор, сух пясък и др. Максимална зърнометрия на разтвора - 16 мм.

Технически данни

ESTRICH BOY 450B

Мотор	Kw	3 цилиндъра 30.3 дизел DEUTZ
Компресор	l/s, bar	Atlas Copco 111,70/7
Миксиращ обем	l	200
Пълнене	mm	420
Ниво на шум	dB	97
Резервоар	L	67
Скорост на движение	km/h	80
Тегло	kg	1685
Д x Ш x В	mm	4900 x 1580 x 2200

СПЕЦИАЛНА ЦЕНА:
39 820 лв. без ДДС



Chicago Pneumatic™

Хидравлични чукове

Предимствата на тези чукове са опростения дизайн и лесната поддръжка. Малкото на брой движещи се части, плаваща втулка и лесното прикачване към багера и хидравличните маркучи. Стандартно приложение при пътното строителство, леки разрушителни работи и изкопи в скали. Ремонт на сгради и разрушаване на малки участъци в кариери.

Технически данни

CP 300

CP 550

CP 1150

CP 1650

Тегло на багера	t	4.2-9	9-15	14-22	18-34
Тегло на чука	kg	272	550	1250	1600
Работно налягане	bar	110-140	120-150	140-170	120-140
Ударна честота	min ⁻¹	530-1150	590-1100	350-600	360-540
Дебит	l/min	45-75	70-90	90-120	130-170
Хидр. енергия	kW	17.5	25	34	37,7
Ниво на шума	dB	114	116	120	122
Диаметър на инструмента	mm	70	80	115	135



СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ:

CP 300 – 7 640 лв. без ДДС

CP 550 – 12 970 лв. без ДДС

CP 1150 – 23 750 лв. без ДДС

CP 1650 – 36 500 лв. без ДДС

*Забележка: В цените на чуковете не са включени: работен инструмент, адапторна плоча, хидравлични маркучи.

Chicago Pneumatic™ Бензинови къртачи RED HAWK

Лесно преносим и удобен. Не се нуждае от компресор и други захранващи устройства. Лесен за транспортиране. Удобен е за бързи и леки ремонти като къртене на асфалт, трамбоване и разрушаване. Идеален за полагане на колове на огради, арматура и други строителни работи. Ръчният начин на запалване е предимство, когато къртача е на високо или неудобно място. Лесен старт, контрол против загряване и карбуратор.

Приложения: Строителство и наем, селско стопанство, геоложко проучване, комунални нужди, и още много др.



Технически данни RED HAWK

Ударна енергия	J	24
Обороти	min ⁻¹	2600
Вибрация в дръжките	m/sec ²	2.4
Разход на бензин	l/h	1.4
Мощност на двутактовия бензинов двигател	KW	2
Съотношение масло бензин	%	2 (1:50)
Захват	mm	22 x 108
Тегло	kg	22.5

СПЕЦИАЛНА ЦЕНА: 3 300 лв. без ДДС

Chicago Pneumatic™ Хидравличен ударно пробивен пистолет LHD 23 M

Този лек хидравличен ударно пробивен пистолет е предназначен за скално и взривно пробиване, за пробиване на скали и др. Широко използван от подизпълнители за обществени поръчки и програми. Лесното пробиване се постига чрез мощни хидравлични ударни и въртеливи движения.



Технически данни LHD 23 M

Присъединителен размер	hex mm	22 x 108
Тегло	kg	28.3
Дебит на масло	l/min	30
Удари в минута	bpm	3000
Работно налягане	bar	100-140

СПЕЦИАЛНА ЦЕНА: 3 420 лв. без ДДС

Chicago Pneumatic™ Пневматична трамбовка CP 0004

CP 0004 е предназначен за ефективно трамбоване на почвата, както и за уплътняване при запълване в окопи, около стълбове и указателни табели.

Максимална мощност - бавни мощни удари, уплътнява включително глина и почви, съдържащи висок процент на фино смлени или прахообразни материали. Топлинно обработен цилиндър и хромирано бутало, значително удължават живота на инструмента. Изходящ дефлектор насочва въздуха, влагата и маслото далеч от оператора. Вградена масльонка, непрекъснато смазва инструмента по време на работа. Дълъг живот, лесна поддръжка.

Технически данни CP 0004

Тегло	kg	19
Консумация на въздух	l/s	13
Вибрации за минута		780
Ниво на вибрации	m/s ²	44.8

**СПЕЦИАЛНА ЦЕНА:
1 420 лв. без ДДС**



Набиването на стълбове или колове за огради, пътни знаци, пътни мантинели, колчета за палатки или други цели изисква здрава машина с достатъчна мощност. Каквото и да е състоянието на земята или материала, независимо дали е мека почва или твърд като камък асфалт, стълбонабивачът на CP ще набие стълбовете за рекордно време – без да са необходими усилия от ваша страна. Силата на ударите е впечатляваща.

Технически данни
CGRD – RV25

Тегло без маркучи и адаптор	kg	30.6
Тегло с маркучи и адаптор	kg	34
Макс. работно налягане	bar	105-125
Макс. сливно налягане	bar	15
Дебит на маслото	l/min	20-30
Честота на ударите при 30 l/min	bpm	1500
Хидравлични изводи		1/2" BSP
Диаметър на втулката	mm	25



СПЕЦИАЛНА ЦЕНА: 2 230 лв. без ДДС


Въздуходувка DT 50/72

Използва се за безмаслено транспортиране на сгъстен въздух или неутрални газове.

Въздуходувка DT 50/72

n[min^{-1}]	nm[min^{-1}]	Elmotor	i	X	LmA[dB]	Q [$\text{m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$]	T3[$^{\circ}\text{C}$]	Pe[kW]	Pm[kW]	Δp [kPa]
3887	2950	200-2	224/170	3/XPA	82/101	631	123	24.7	30	100

Q [$\text{m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$] - производителност

Δp [kPa] - разлика в налягането

T3 [$^{\circ}\text{C}$] - температура на изхода

Pe [kW] - мощност на въздуходувката

Pm [kW] - мощност на електродвигателя

n [min^{-1}] - честота на въртене на въздуходувката [об/мин]

nm [min^{-1}] - честота на въртене на електродвигателя [об/мин]

Elmotor - електродвигател

i [mm] - диаметър на ремъчната шайба –
електродвигател/въздуходувка

X - количество на ремъците

LmA [dB] - ниво на шума със/без шумоизолиращ кожух

p0 = 101 kPa, t1 = 20 $^{\circ}\text{C}$, 0 m на морското равнище, сух въздух

$\Delta p = p3 - p0$



СПЕЦИАЛНА ЦЕНА: 7 890 лв. без ДДС

Машина за огъване на арматура DEL 42

Характеристики: Въртящо устройство зарегулиране на позицията на работната повърхност; Прецизно регулиране на ъгъла на огъване; Бутон за аварийно спиране; Вграден трансформатор – 24.

Капацитет на огъване

Сила при огъване	R=N/mm ² 250	R=N/mm ² 480	R=N/mm ² 650
Сила при опън	R=N/mm ² 450	R=N/mm ² 650	R=N/mm ² 850
Брой арматури	1 2 3	1 2 3	1 2 3
DEL 42	Ø45 Ø32 Ø25	Ø40 Ø32 Ø25	Ø40 Ø26 Ø25



Технически данни

DEL 42

Обороти в минута		6.5
Тегло	kg	589
Размери Д x Ш x В	mm	1040 x 900 x 1080

СПЕЦИАЛНА ЦЕНА: 7 260 лв. без ДДС

Машина за рязане на дърво

Технически данни

Eurotron- 315Plus

Диаметър на диска	mm	315
Диаметър на вътреш. отвор на диска	mm	30
Мощност на двигателя	kW	2.2
Захранване	V	230
Размери	mm	1122 x 775 x 950
Тегло	kg	56
Макс. дълбочина на разреза	mm	80



СПЕЦИАЛНА ЦЕНА: 650 лв. без ДДС

Кръгла трамбовка FR 85

INTERNATIONAL AB

За различни уплътнителни приложения с ниски разходи за експлоатация и поддръжка. Трамбовката се характеризира с много добра маневреност, възможност за уплътняване на различни типове строителни материали, земни маси, асфалт и други. Устойчива конструкция и надеждна работа.

Технически данни

FR 85

Тегло	kg	88
Работна скорост	m/min	25
Центробежна сила	N	14 500
Честота на вибрациите	Hz	93
Работен двигател	(бензинов)	Хонда GX 120
Изх. мощност на двигателя	kW	2.9
Работна скорост на двигателя	min ⁻¹	3600
Капацитет на горивния резервоар	l	2.5
Количество масло в двигателя	l	0.6



СПЕЦИАЛНА ЦЕНА: 1 710 лв. без ДДС


www.kammarton.com

Благоевград 2700
ул. "Пейо Яворов" 32
тел.: (073) 83 01 44
факс: (073) 83 01 88
blagoevgrad@kammarton.com

Варна 9000
ул. "Фантазия" 33
тел.: (052) 73 58 22/26
факс: (052) 73 58 27
varna@kammarton.com

Габрово 5300
бул. "Могилъов" № 3
тел.: (066) 80 90 76
факс: (066) 80 91 66
gabrovo@kammarton.com

Пловдив 4000
ул. "Голямоконарско шосе" 27
тел.: (032) 23 10 20
факс: (032) 23 10 30
plovdiv@kammarton.com

Свищов 5250
ул. "Авксентий Велешки" 2А
тел.: (0631) 4 11 12
факс: (0631) 4 11 12
svishtov@kammarton.com

София 1220
ул. "Илиенско шосе" 8
тел.: (02) 926 60 60
факс: (02) 936 00 32
info@kammarton.com

Бургас 8000
ул. "Петни километър" 50
тел.: (056) 81 61 61
факс: (056) 81 61 60
burgas@kammarton.com

Враца 3000
ул. "Илинден" 10
тел.: (092) 66 05 97
факс: (092) 65 70 79
vraca@kammarton.com

Нови Пазар 9900
ул. "Христо Смирненски" 2
тел.: (0537) 2 33 27
факс: (0537) 2 33 30
novi.pazar@kammarton.com

Русе 7000
бул. "Липник" 123, Бизнес парк Русе
тел.: (082) 87 24 11
факс: (082) 82 22 45
russe@kammarton.com

Стара Загора 6000
кв. "Индуриален", ул. "Промишлена"
тел.: (042) 638 374
факс: (042) 623 864
st.zagora@kammarton.com