

Повече производителност По-малко проблеми

За ефикасно пробиване без голям компресор разчитайте на перфоратора RDR 48 M. Идеален е за строителни и комунални дейности, а също и за други приложения. Изберете този удобен инструмент за пробиване на взривни и анкерни отвори и на такива за разцепване на камък, и ще се радвате на по-малко проблеми и по-голяма производителност. Предлага се и версия за прикачване към строителна машина.



RDR 48 M: ХИДРАВЛИЧЕН ПЕРФОРАТОР

Лек за работа и използващ хидравлична енергия за ударно действие и въртене, RDR 48 M ще пробие отвори с диаметър до 50 мм и дълбочина до приблизително 6 м със стандартна бързорежеща (инструментална легирана) стомана. Необходим е малък допълнителен компресор за промиване.

RDR 48 R: ПЕРФОРАТОР, ПРИКАЧЕН КЪМ СТРОИТЕЛНА МАШИНА

RDR 48 R е версия на RDR 48 M за строителна машина. Няма дръжки, а свързващият блок за включване/изключване е заменен със свързващ блок, както за ударния механизъм, така и за функцията за въртене. Често може да се види монтиран на малки, специално изработени пробивни платформи за пробиване на отвори за шпилки, приложения за оразмеряване на каменни блокове и ремонтване на мостове.



RDR 48 M

ХИДРАВЛИЧЕН ПЕРФОРАТОР	RDR 48 M	RDR 48 R
Тегло с маркучите кг	26	24
Дължина мм	610	535
Дебит на маслото л/мин.	20-25	20-25
Работно налягане бара	100-140	100-140
Максимално обратно налягане бара	15	15
Интензивност удара/мин. (прибл.)	2 550	2 550
Обороти об./мин.	320-400	320-400
Въртящ момент при 100–140 бара	30	90
Ниво на вибрациите по 3 оси* (ISO 28927–10) м/сек. ²	11,7	–
Ниво на звукова мощност – гарантирано* (2000/14/ЕС) L _w dB(A)	118	118
Ниво на звуково налягане* (ISO 11203) (L _p , r=1m) dB(A)	104	104
Клас по ЕНТМА	C	C
Артикулен номер		
Размер на патронника шестостен 22 x 108 мм	1801 3800 05	1801 0360 01

*Пълни данни от измерването има в „Указания за безопасност и работа“ на продукта. Можете да ги намерите на www.cpprintshop.com.