



## HD 17/14-4S Plus

HD 17/14-4 S Plus, водоструйка със стояща конструкция, е оборудвана с пистолет за високо налягане EASY!Force, както и със Servo Control за регулиране на налягането и количеството вода.



### 1 Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.

- Най-накрая работа без умора: пистолетът за високо налягане EASY!Force.
- Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.

### 2 С гарантираното качество на Керхер

- 4-плюсен електромотор с водно охлаждане.
- Издръжлива месингова глава на цилиндъра и керамични бутала.

### 3 За повече сигурност

- Интегрирана електроника за наблюдение на уреда
- Изключване при понижаване/повишаване на напрежението

### 4 Висока мобилност

- Големи гумирани колела за неравни повърхности, стълби и прагове.
- Доказана работа на принципа на количките за багаж за лесен, ергономичен транспорт.


**HD 17/14-4S Plus**

■ Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.

**Технически данни**

Артикулен н-р	1.286-915.0		
	4054278162959		
Вид на тока	3 / 400 / 50		
Дебит	650–1700		
Работно налягане	bar / MPa	30–140 / 3–14	
Максимално налягане	bar / MPa	154 / 15,4	
Максимална температура на подаване	60		
Мощност на свързване	9,4		
Тегло	72,2		
Размери (Д x Ш x В)	560 × 500 × 1090		

**Оборудване**

Ръчен пистолет	EASY!Force Advanced	Люк за проверка на нивото на маслото	■
Ръчен пистолет с вложка Softgrip	■	Серво контрол	■
Маркуч за високо налягане	10 / Дълъг експлоатационен срок	Вход за вода от месинг	■
Струйна тръба	1050		
Power дюза	■		
Ротационна дюза	■		
ANTI!Twist	■		
4-полюсен трифазен електродвигател с въздушно и водно охлаждане	■		
Прекъсване на налягането	■		
Голям воден филтър	■		
Електроника за защита на двигателя с LED-дисплей	■		

■ Включени в комплекта

# HD 17/14-4S Plus

## 1.286-915.0

**KÄRCHER**



		Артикулен н-р			Дължина			
<b>Standard с двустранна резба</b>								
	1	6.110-042.0	ID 10	220 bar	15			▲
Маркуч за високо налягане, 20 m, DN 10, 220 bar, удължител	2	6.110-043.0	ID 10	220 bar	20		с двустранно винтово съединение, M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 10/155°C/220 bar	▲
Маркуч за високо налягане, 25 m, DN 10, удължител, без шарнир	3	6.110-044.0	ID 10	220 bar	25			▲
Hose assembly premium DN10 22MPa 40m	4	6.110-045.0	ID 10	220 bar	40			▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	5	6.110-059.0	ID 12	210 bar	15			▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	6	6.110-060.0	ID 12	210 bar	40		▲	▲

■ Включени в комплекта □ ▲

# HD 17/14-4S Plus

## 1.286-915.0

**KÄRCHER**



		Артикулен н-р	Дебит							
<b>Ръчни пистолети</b>										
Удължен пистолет Easy Press	1	4.118-005.0							Удължен пистолет Easy Press за високо налягане за маркучи за високо налягане с шарнир	■
<b>Servo-Control-регулатор</b>										
	2	4.118-009.0	1100							■
<b>Бърз куплунг</b>										
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	3	2.115-000.0								□
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	4	2.115-001.0								□

■ Включени в комплекта □ ▲

# HD 17/14-4S Plus

## 1.286-915.0



		Артикулен н-р							
Power-дюза ъгъл на пръскане 25°									
1		2.113-060.0	115						■

■ Включени в комплекта □ ▲

# HD 17/14-4S Plus

## 1.286-915.0



		Артикулен н-р							
<b>Роторна дюза, голяма</b>									
1	4.114-044.0	300 bar	120						■

■ Включени в комплекта □ ▲

# HD 17/14-4S Plus

## 1.286-915.0


KÄRCHER



		Артикулен н-р		Дължина				
<b>Въртящи струйници</b>								
Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична	1	4.112-000.0	300 bar	1050			Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична	■
Струйна тръба, опакована, 250 mm, не се върти	2	4.112-027.0	300 bar	250				<input type="checkbox"/>
Струйна тръба, опакована, 550 mm, не се върти	3	4.112-024.0	300 bar	400				<input type="checkbox"/>
Струйна тръба 600 mm, въртяща се, ергономична	4	4.112-007.0	300 bar	600			Струйна тръба, 600 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Струйна тръба 850 mm, въртяща се, ергономична	5	4.112-006.0	300 bar	840			Струйна тръба, 850 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична	6	4.112-018.0	300 bar	1550			Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична	7	4.112-021.0	300 bar	2050			Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
<b>Ъглов струйник</b>								
	8	4.112-029.0						<input type="checkbox"/>
<b>Гъвкав струйник</b>								
Гъвкава струйна тръба, 1050 mm	9	4.112-035.0	210 bar	1050			Плавно регулиране на огъването на струйната тръба от 20° - 140°. Особено подходяща за почистване на труднодостъпни места като напр. улици, покриви на автомобили, шасита и подкалници.	<input type="checkbox"/>
<b>Телескопичен струйник</b>								
Телескопична струйна тръба	10	4.112-037.0	225 bar	5400			Плавно разтягане 1,8 до 5,4 m. За почистване на труднодостъпни места (напр. тавани, фасади). С интегриран пистолет за високо налягане, присъединяване M 22 x 1,5, с шарнирно съединение. Извод за дюзи M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Колан за закрепване на телескопична струйна тръба	11	6.373-987.0					Удобен колан за закрепване за разтоварване при работа с телескопичната струйна тръба (6.394-690). Натоварването се разпределя оптимално върху тялото и е възможна по-продължителна работа.	<input type="checkbox"/>
<b>Уред за почистване на тръби</b>								
Струйна тръба за почистване на улеи	12	2.112-015.0		960			Струйната тръба служи за почистване на система от отводнителни улеи. Чрез формата на струйната тръба и специалната дюза почистването може да се извърши, без да се свалят покриващите решетки.	<input type="checkbox"/>
<b>Струйник за шаси</b>								
	13	4.112-032.0		700				<input type="checkbox"/>
<b>Zusatzhandgriff</b>								
	14	4.321-380.0						<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта  ▲

# HD 17/14-4S Plus 1.286-915.0



	Артикулен н-р							
<b>Монтажен к-т кран</b>								
	1	2.640-438.0						<input type="checkbox"/>
<b>Y-разпределител</b>								
Y-разпределител	2	4.111-024.0					предлага възможността за свързване на два разпръсквателя към един уред. Монтаж към високонапорната страна.	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта  ▲



# HD 17/14-4S Plus

## 1.286-915.0

**KÄRCHER**



		Артикулен н-р	Дебит	Диаме- тър				
<b>Уред за площи FR 30 ME</b>								
Уред за почистване на площи FR 30 ME, диаметър 300 mm	1	2.111-013.0		300				Ротиращо рамо с дюзи с мощни дюзи на Kärcher постига производителност, която е до 10 пъти по-голяма спрямо обичайните методи. Изпълнение от неръждаема стомана, керамични лагери, интегр. Извод на смукателната страна
<b>Уред за площи FR 50</b>								
Уред за почистване на площи FR 50	2	2.111-023.0		500				С работна ширина 500 mm FR 50 е особено подходящ за големи площи. Устойчив на гореща вода корпус от неръждаема стомана, двоен керамичен лагер, комфортна ръкохватка за придвижване, неоставящи следи направляващи ролки и интегрирано дозиране на почистващия препарат при ниско налягане. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча допълнително. Макс. 250 bar / 1800 l/h / 80°C
<b>Специфичен за уреда к-т дюзи за FR</b>								
	3	2.640-781.0	1300-1800					
<b>Специфичен за уреда к-т дюзи за FRV</b>								
Nozzle 100	4	2.643-769.0		100				
<b>Уред за площи FRV 30 ME</b>								
Смукателен маркуч FRV 30 me	5	4.441-040.0						
FRV 30 Me	6	2.111-012.0						Благодарение на автоматичното засмукване на мръсната вода уредът за почистване на площи FRV 30 Me от неръждаема стомана прави вътрешното и външно почистване още по-ефективно. Почистване с гореща вода до 85 °C.
<b>Flächenreiniger FR 50 Me</b>								
	7	2.111-024.0						

■ Включени в комплекта □ ▲

# HD 17/14-4S Plus

## 1.286-915.0

**KÄRCHER**



		Артикулен н-р							
<b>Резба на дюза</b>									
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0							<input type="checkbox"/>
<b>Въртящ се куплунг</b>									
Шарнирно съединение	2	4.111-021.0						Предотвратява надеждно усукване на маркучите за високо налягане. Извод М 22 x 1,5 със защита на ръкохватката	<input type="checkbox"/>
<b>Куплунги</b>									
Coupler -2xM22x1,5	3	4.111-037.0							<input type="checkbox"/>
<b>Свързващ елемент</b>									
	4	4.111-022.0							<input type="checkbox"/>
	5	4.111-038.0							<input type="checkbox"/>
<b>Adapter EASY!Lock</b>									
Adapter 1 M22AG-TR22AG	6	4.111-029.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	7	4.111-030.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	8	4.111-031.0							<input type="checkbox"/>
Адаптер М22 – шарнир	9	4.111-032.0						М22 x 1,5 вътрешна резба и шарнирно съединение. За удължение на маркуча за високо налягане с шарнирно свързване или за работа с телескопична струйна тръба с маркуч за високо налягане с шарнирно свързване.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	10	4.111-033.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	11	4.111-034.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	12	4.111-035.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	13	4.111-036.0							<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	14	4.111-046.0							<input type="checkbox"/>
<b>Инжектор за препарат</b>									
	15	6.500-000.0							<input type="checkbox"/>
	16	4.637-032.0							<input type="checkbox"/>
	17	4.637-033.0							<input type="checkbox"/>
<b>К-т дюзи към арт. н-р 3.637-001.0</b>									
	18	4.769-002.0							<input type="checkbox"/>
	19	4.769-006.0							<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ ▲

# HD 17/14-4S Plus

## 1.286-915.0

**KÄRCHER**



	Артикулен н-р	Диаме- тър						
<b>Пръскаща глава НКФ 50, месинг</b>								
	1	3.631-039.0						<input type="checkbox"/>
	2	3.631-058.0						<input type="checkbox"/>
<b>Маркуч за почистване на тръби, DN 6</b>								
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-046.0	250 bar					<input type="checkbox"/>
	4	6.110-008.0	250 bar					<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	5	6.110-047.0	250 bar					<input type="checkbox"/>
<b>Дюзи за почистване на тръби</b>								
Струйник за почистване на тръби D 25 / 060	6	6.415-945.0		60	25		Въртящата се точкова струя освобождава отпред упорити замърсявания. Трите струи назад служат за необходимия тласък, както и за комфортна работа.	<input type="checkbox"/>
Струйник за почистване на тръби D 30 / 060	7	6.415-947.0		60	30			<input type="checkbox"/>
Струйник за почистване на тръби D 35 / 060	8	6.415-949.0		60	35			<input type="checkbox"/>
Дюза за почистване на тръби 120	9	5.763-089.0		120	16		Дюза за почистване на тръби с диаметър 24 mm. С 8, насочени назад под ъгъл 30° дюзи.	<input type="checkbox"/>
	10	5.763-019.0		65	16			<input type="checkbox"/>
	11	5.763-016.0		60	16			<input type="checkbox"/>
	12	5.763-021.0		70	30			<input type="checkbox"/>
	13	6.415-440.0		65	16			<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ ▲

# HD 17/14-4S Plus

## 1.286-915.0

**KÄRCHER**



		Артикулен н-р							
<b>Устройства за водно бластиране (без дюза)</b>									
1	4.115-000.0								<input type="checkbox"/>
2	4.115-006.0								<input type="checkbox"/>
<b>Пакет дюзи за у-во за водно бластиране</b>									
Nozzle pack TR wet jet set 0100	3	2.112-030.0	100						<input type="checkbox"/>
<b>Волфрам-дюзи</b>									
	4	6.415-083.0	8						<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта     ▲

# HD 17/14-4S Plus

## 1.286-915.0

**KÄRCHER**



		Артикулен н-р	Дебит						
<b>Парогенератор (струйник за пяна)</b>									
Foam lance TR	1	4.112-055.0	900-2500						<input type="checkbox"/>
Packing complete for 6.394-969.0	2	2.112-018.0							<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>
Бутилка за почистващ препарат 1 l за струйник за пяна	4	6.414-954.0						Допълнителна бутилка за почистващ препарат 1 l за бърза смяна на почистващия препарат (за струйник за пяна 6.394-668)	<input type="checkbox"/>
<b>Комплект Inno Foam</b>									
	5	2.112-000.0							<input type="checkbox"/>
<b>Комплект Easy Foam</b>									
	6	2.112-010.0							<input type="checkbox"/>
<b>Монтажен к-т дюза за пяна</b>									
	7	2.112-013.0							<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ ▲

# HD 17/14-4S Plus

## 1.286-915.0

**KÄRCHER**



		Артикулен н-р	Дължина						
<b>Монтажен к-т ръчна макара за шланг</b>									
	1	2.110-008.0	20						<input type="checkbox"/>
<b>Автоматична самонавиваща се макара за шланг</b>									
ABS барабан за маркуч, пластмасов	2	6.392-074.0	20						<input type="checkbox"/>
ABS барабан за маркуч	3	6.392-083.0	20						<input type="checkbox"/>
	4	6.392-106.0	20						<input type="checkbox"/>
	5	6.392-105.0	20						<input type="checkbox"/>
	6	6.392-076.0	20						<input type="checkbox"/>
ABS автоматичен барабан от неръждаема стомана за маркуч	7	6.392-122.0	20					Висококачествен, автоматичен барабан за маркуч от неръждаема стомана. Специално за приложение в хранителната промишленост. Материалът, както и изработката придават корозионноустойчивост, херметично капсуловано пружинно задвижване. Извод за маркуч за високо налягане с нипел.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	8	6.392-442.0	40						<input type="checkbox"/>
	9	2.639-931.0							<input type="checkbox"/>
ABS Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана	10	2.641-867.0						Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана (за 2.641-866). Той позволява максимална гъвкавост при работа на маркуча за високо налягане.	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ ▲

# HD 17/14-4S Plus

## 1.286-915.0

**KÄRCHER**



		Артикулен н-р	Дебит						
<b>Изваждаща се четка</b>									
	1	4.113-001.0							<input type="checkbox"/>
<b>Ротираща четка за миене</b>									
<b>Четка за миене, въртяща се</b>									
	2	4.113-002.0	800-1300						<input type="checkbox"/>
	3	4.113-005.0	800-1300						<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта  ▲

# HD 17/14-4S Plus

## 1.286-915.0

**KÄRCHER**



		Артикулен н-р	Дължина	Диаметър						
<b>Geка-куплунг</b>										
Палцов куплунг GEKA с накрайник за маркуч, R 1"	1	6.388-465.0							с накрайник за маркуч	<input type="checkbox"/>
Nose coupling	2	6.388-458.0								<input type="checkbox"/>
<b>Смукателен филтър</b>										
Смукателен филтър за вода	3	6.414-956.0							За засмукване от езера, резервоари и подобни, тяло на филтъра от полиамид, цедка от неръждаема стомана, ширина на отворите на филтъра 800 µm, извод 3/4" и 1", без обратен клапан	<input type="checkbox"/>
	4	4.730-012.0								<input type="checkbox"/>
<b>Фин воден филтър</b>										
	5	4.730-102.0								<input type="checkbox"/>
	6	2.638-270.0								<input type="checkbox"/>
<b>Водоподаващ маркуч</b>										
	7	4.440-207.0	7,5							<input type="checkbox"/>
	8	4.440-270.0	7,5							<input type="checkbox"/>
<b>Възвратен клапан</b>										
Обратен клапан	9	2.641-374.0							Има за цел да не се допуска попадане на почистващ препарат в кръга на питейната вода при падане на налягането във водопровода.- Топлоустойчив до 80 °C- изпитан съгл. IEC 60335-2-79- вградена защита срещу течове	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта        ▲