

Иновация, гъвкавост и безопасност

- Прецизно регулиране на ъгъла чрез щифтове и индуктивни сензори, защитени от мръсотия и вода и много по-надеждни от стандартните превключватели.
- Странични къси водачи с отвори за щифтове, позволяващи прецизна настройка на регулирането на ъгъла (модели DEL 32 и DEL 36).
- Модели DEL 45 и DEL 52 се отличават със странични дълги водачи, което позволява двойни огъвания за фигури във формата на Z...
- Мотор с две скорости се предлага при поискване при модели DEL 32, DEL 36 и DEL 45



Капацитет на огъване DEL x2 скорости:

DEL 32 x2 speeds: fast: Ø16 mm (#5) – slow: Ø28 mm (#9)

DEL 36 x2 speeds: fast: Ø20 mm (#6) – slow: Ø32 mm (#10)

DEL 45 x2 speeds: fast: Ø25 mm (#8) – slow: Ø40 mm (#14)

Капацитет на огъване

Сила при огъване	Re=N/mm ² 250 / G-40						Re=N/mm ² 480 / G-60						Re=N/mm ² 650 / G-75					
Сила при опън	Rm=N/mm ² 450						Rm=N/mm ² 650						Rm=N/mm ² 850					
Бр. x	1		2		3		1		2		3		1		2		3	
	mm	in / #	mm	in / #	mm	in / #	mm	in / #	mm	in / #	mm	in / #	mm	in / #	mm	in / #	mm	in / #
DEL 32	Ø32	1-1/4" / 10	Ø24	1" / 8	Ø18	3/4" / 6	Ø28	1-1/8" / 9	Ø20	7/8" / 7	Ø16	5/8" / 5	Ø25	1-1/8" / 9	Ø18	3/4" / 6	Ø14	1/2" / 4
DEL 36	Ø36	1-3/8" / 11	Ø26	1-1/8" / 9	Ø22	7/8" / 7	Ø32	1-1/4" / 10	Ø24	1" / 8	Ø18	3/4" / 6	Ø32	1-1/4" / 10	Ø22	7/8" / 7	Ø16	5/8" / 5
DEL 45	Ø45	1-3/4" / 14	Ø32	1-1/4" / 10	Ø25	1" / 8	Ø40	1-3/4" / 14	Ø32	1-1/4" / 10	Ø25	1" / 8	Ø40	1-3/8" / 11	Ø26	1" / 8	Ø25	1" / 8
DEL 52	Ø52	2"	Ø36	1-3/8" / 11	Ø30	1-1/8" / 9	Ø46	1-7/8"	Ø34	1-3/8" / 11	Ø25	1-1/8" / 9	Ø42	1-3/4" / 14	Ø32	1-1/8" / 10	Ø25	1-1/8" / 9

*For models DEL with 2 speeds motor, please check bending capacities with your sales representative.

Включени аксесоари

Ø mm / in		Ø48 / 1,89"	Ø60 / 2,36"	Ø100 / 3,93"	Ø140 / 5,51"	Ø160 / 6,30"	Ø200 / 7,87"												
DEL 32	1	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
DEL 36	1	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
DEL 45	1	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
DEL 52	1	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2



	DEL 32				HOBOT: 2 скорости DEL 32 2V			DEL 36			HOBOT: 2 скорости DEL 36 2V
	1 - PHASE	3 - PHASE		3 - PHASE	3 - PHASE			3 - PHASE		3 - PHASE	3 - PHASE
Продуктов номер	20251504	20251500	20251502	20251501	20251505	20252000	20252002	20252001	20252005		
Волтаж на мотора (V)	230	230 / 400			230 / 400	230 / 400			230 / 400		
Честота (Hz) / пина	50 - 60 / 3P	50 / 4P	50 / 5P	60 / 4P	50 / 5P	50 / 4P	50 / 5P	60 / 4P	50 / 5P		
Мощност Kw (Hp)		2,2 (3)			3,3 (4,5)	3 (4)			4,5 (6,1)		
Обороти в минута 1 & 2 скорост		11			11 / 22	10			10 / 20		
Капацитет на огъване 1 & 2 скорост					Ø28 / Ø26 mm				Ø32 / Ø20 mm		
Капацитет на маслото (L. / Gal.)		5,1 / 1,34			5,1 / 1,34	10 / 2,64			10 / 2,64		
Тегло (Kg. / Lbs.)		302 / 665,79			302 / 665,79	355 / 782,64			355 / 782,64		
Транспортни размери L x W x H (mm / in)	950 x 850 x 1050 / 37,40" x 33,46" x 41,33"				950 x 850 x 1050 / 37,40" x 33,46" x 41,33"			950 x 850 x 1050 / 37,40" x 33,46" x 41,33"			

	DEL 45			HOBOT: 2 скорости DEL 45 2 SP	DEL 52		
	3 - PHASE		3 - PHASE	3 - PHASE	3 - PHASE		3 - PHASE
Продуктов номер	20252500	20252502	20252501	20252505	20253000	20253002	20253001
Волтаж на мотора (V)	230 / 400			230 / 400	230 / 400		
Честота (Hz) / пина	50 / 4P	50 / 5P	60 / 4P	50 / 5P	50 / 4P	50 / 5P	60 / 4P
Мощност Kw (Hp)	3 (4)			4,5 (6,1)	3 (4)		
Обороти в минута 1 & 2 скорост	6,5			10 / 20	6		
Капацитет на огъване 1 & 2 скорост				Ø40 / Ø25 mm			
Капацитет на маслото (L. / Gal.)	8,8 / 2,32			8,8 / 2,32	15 / 3,96		
Тегло (Kg. / Lbs.)	490 / 1080			490 / 1080	721 / 1589		
Транспортни размери L x W x H (mm / in)	1080 x 1040 x 1170 / 42,52" x 40,94" x 46,06"			1080 x 1040 x 1170 / 42,52" x 40,94" x 46,06"	1080 x 1040 x 1170 / 42,52" x 40,94" x 46,06"		