

# PHOENIX

SEGATRICE A NASTRO MANUALE PER TAGLI DA 0° A 60° A DESTRA  
 MANUAL BAND SAW MACHINE FOR CUTS FROM 0° TO 60° RIGHT



## Standard

- Solida morsa in ghisa con avvicinamento manuale e bloccaggio rapido del pezzo a leva
- Rotazione arco con fermi di battuta a 0°, 45° e 60°
- Scala graduata per lettura angolo e robusta leva di bloccaggio rotazione arco



- Solid cast iron vice with manual feeding and lever fast piece clamping
- Head rotation angle stop at 0°, 45° and 60°
- Graduated scale for angle measure reading and strong head rotation locking lever

## Optional

KIT PN - VAT - NB1 - NB2 - LX - MT  
 KIT G - V

## Dotazioni accessorie Accessory equipments

RLP - RE2G - RE1G - C2 - CRECP - CRES  
 RRS - FM...RSE



Riduttore ad ingranaggi a denti inclinati cementati rettificati e lubrificati con grasso a lunga durata.  
*Reduction gear box with inclined grinded case hardened teeth lubricated with long lasting grease.*



Rullo appoggio barre regolabile in altezza posizionato in lato carico.  
*Loading side bar supporting height adjustable roller.*



Vasca refrigerante da 12 L integrata nella parte superiore del basamento con tappo di scarico.  
*12 L coolant tank integrated in the upper part of the basement, with exhaust plug.*

mm	Ø	axb	axb	axb
0°	220	215	130x250	215x230
45°→	150	150	150x150	200x135
60°→	90	90	90x90	90x90

8

 2450x27x0,9 mm	 35÷70 m/min	 0,75 kW	 20÷100 m/min	 11 kW	 0,06 kW	 245 Kg	 0,8x1,4x1,5 m axbxc	 965±10 mm
PHOENIX			PHOENIX+V					



FMB si riserva il diritto di modificare i dati indicati senza necessità di preavviso.  
 FMB srl reserves the right to modify any data quoted above without previous notice.

9