



Въжени сапани и системи от въжени сапани

Едновъжен сапан

Диаметър, mm	Товароносимост, t при 90°
4.00	0.18
5.00	0.28
6.00	0.40
7.00	0.55
8.00	0.70
9.00	0.85
10.00	1.05
11.00	1.30
12.00	1.55
13.00	1.80
14.00	2.12
16.00	2.70
18.00	3.40
20.00	4.35
22.00	5.20
24.00	6.30
26.00	7.20
28.00	8.40
31.00	10.00
32.00	11.00
36.00	14.00



Двувъжен сапан

Диаметър, mm	Товароносимост, t при 60°
4.00	0.25
5.00	0.39
6.00	0.56
7.00	0.77
8.00	0.95
9.00	1.20
10.00	1.50
11.00	1.80
12.00	2.12
13.00	2.50
14.00	3.00
16.00	3.85
18.00	4.80
20.00	6.00
22.00	7.20
24.00	8.80
26.00	10.00
28.00	11.80
31.00	13.50
32.00	15.00
36.00	19.00



Тривъжен сапан

Диаметър, mm	Товароносимост, t при 60°
4.00	0.38
5.00	0.59
6.00	0.84
7.00	1.16
8.00	1.50
9.00	1.80
10.00	2.25
11.00	2.70
12.00	3.30
13.00	3.85
14.00	4.35
16.00	5.65
18.00	7.20
20.00	9.00
22.00	11.00
24.00	13.50
26.00	15.00
28.00	18.00
31.00	20.00
32.00	23.50
36.00	29.00



Четривъжен сапан

Диаметър, mm	Товароносимост, t при 60°
4.00	0.38
5.00	0.59
6.00	0.84
7.00	1.16
8.00	1.50
9.00	1.80
10.00	2.25
11.00	2.70
12.00	3.30
13.00	3.85
14.00	4.35
16.00	5.65
18.00	7.20
20.00	9.00
22.00	11.00
24.00	13.50
26.00	15.00
28.00	18.00
31.00	20.00
32.00	23.50
36.00	29.00



Доставка на въжени сапани се извършва и само „ухо-ухо“. Възможност за изработване на заплетени и втулвани сапани.