

Renegade ES 300i

Преносимостта е от първостепенно значение. Но също така е и мощността.



Renegade ES 300i е инверторна машина за РЕДЗ и LiveTIG (ВИГ) заваряване с изключително съотношение между мощност и тегло. Компактните размери я правят лесна за пренасяне до всяка месторабота. Комбинацията от висока производителност и възможността да се работи с дълъг захранващ и заваръчен кабел правят тази машина по-добра както в работилницата, така и на открито. Машината разполага и с автоматичен сензор за захранващото напрежение и може да работи в диапазон между 230 V и 480 V 3-фазно захранване.

- Изключително съотношение между мощност и тегло в най-компактните размери. Масивна композитна конструкция за по-голяма устойчивост и в най-тежките работни условия.
- За професионално РЕД заваряване с електроди до 6 мм, с високо ПВ от 300 А при 40%. Идеална за работа при високи температури.
- Машината автоматично се настройва на оптимални начални и крайни параметри, според зададения ток.
- Мощен усилвател на напрежението осигурява допълнително напрежение в дъгата за по-добро представяне при заваряването с целулозни електроди.
- 3 позиции за запаметяване, осигуряват лесен и бърз достъп до заваръчните параметри.

За повече информация, посетете esab.com.

Индустрия

- Корабостроене
- Строителство
- Строителство на тръбопроводи
- Ремонт и поддръжка
- Тежка промишленост
- Индустриално производство и производство на готови елементи
- Минна индустрия
- Машиностроене



Интуитивен панел със светъл фон, лесен за управление в тъмна работна среда

Спецификации	
Захранващо напрежение	400 VAC
Брой фази	3 ph
Честота на захранване	50/60 Hz
Предпазител (бавнодействащ)	10 A (230 V)
Режим за пестене на енергия	91 W
Препоръчителна мощност на генератора kVA	11,3 kVA
Максимален заваръчен ток	300 A
Фактор на мощността	0.96
КПД при максимален ток РЕДЗ	89 %
КПД при максимален ток ВИГ	85 %
Напрежение на празен ход	48 V
Напрежение на празен ход, макс. VRD	32 V
Допустимо натоварване при РЕДЗ 40% ПВ 60% ПВ 100% ПВ	300 A / 32.0 V 250 A / 30.0 V 200 A / 28.0 V
Допустимо натоварване при ВИГ 40% ПВ 60% ПВ 100% ПВ	300 A / 22.0 V 250 A / 20.0 V 200 A / 18.0 V
Обхват на настройка на тока	5 – 300 A
Сертификати	CE
Клас на приложение	S
Клас на защита	IP23
Захранващ кабел	3 м 4x2,5 мм ² (230 V)
Щепсел	CEE 32 A
Размери, Д x Ш x В	460 x 200 x 320 мм
Тегло	15 кг

Информация за поръчка	
Renegade ES 300i вкл.3 м захранващ кабел с щепсел	0445100880
Renegade ES 300i, включващ 3м. захранващ кабел, ремък за носене на рамо, 5м. заваръчен кабел и кабел-маса	0445250880

Допълнителни аксесоари	
Ремък за рамо	0445197880
Ръкохватка, Handy 300, ОКС 50, 3 м	0700006902
Ръкохватка, Handy 300, ОКС 50, 5 м	0700006888
Кабел маса, ОКС 50, 3 м	0700006903
Кабел маса, ОКС 50, 5 м	0700006889
ОКС 50 конектори за кабел, мъжки, к-кт 4 бр.	0160360881
EWR 1 Дистанционно управление, вкл. 5 м кабел	0445536880
Кабел за дистанционно управление, 5 м	0445450880
Кабел за дистанционно управление, 10 м	0445451880
Кабел за дистанционно управление, 25 м	0445452880



ESAB / esab.com

