

Заваръчни апарати от серията Rebel™

Апарати за MIG/MMA/Live TIG с две входни
напрежения



Заваръчните апарати от серията Rebel™ предлагат гъвкаво захранване на 120/230 V и някои от най-иновативните заваръчни технологии на пазара. С новаторски дизайн, инспириран от професионални заварчици, Rebel е пълен пакет за заваряване на всичко – нисковъглеродна стомана, алуминий, неръждаема стомана – и навсякъде.

Изберете между 2 модела:

Rebel EMP 215ic за MIG/MMA/Live TIG

Rebel EM 215ic за MIG (*скоро в продажба*)

Отрасли

- Леки метални конструкции
- Ремонт и поддръжка
- Автомобилни каросерии
- Автопромишленост
- СМР (Строително-монтажни работи)
- Гражданско строителство
- Селскостопанска техника
- ВиК и ОВК
- Школи за обучение

- Реални мултипроцесни характеристики за най-доброто в класа си MIG, заваряване с тръбнофлюсов тел и MMA, включително с „трудни“ електроди, както и заваряване с Live TIG запалване на дъгата, с Rebel EMP 215ic.
- Единствената по рода си функция sMIG („Smart MIG“) постоянно се обучава и адаптира към заваръчната техника на оператора, за да осигурява стабилна дъга и отлични, повторяеми заваръчни шевове; повишава производителността на опитните заварчици и намалява времето за обучение на начинаещите.
- Иновативен потребителски интерфейс с голям TFT дисплей, за да виждате ясно заваръчните параметри и настройки, дори и от разстояние. Дисплеят е снабден със специални функции: възможност за извикване на ръководството за експлоатация на екрана, списък на резервните части – като всички са на няколко езика.
- Уникален индустриален дизайн със защитна рама с пет ръкохватки и стоманена носеща конструкция в лек, лесно преносим апарат; пълна тригодишна гаранция.
- Rebel EMP 215ic се предлага готов за заваряване, с професионална горелка за MIG заваряване ESAB MXL 200 с евро конектор, комплекти кабели за електроди и обратни кабели, от 200 мм тел ОК Aristorod 12.50 от 0,8 мм, газов маркуч от 4,5 м с конектор за бърза връзка, контактни дюзи и водещи ролки за тел от 0,6 – 1,0 мм.

Посетете esab.com за повече информация.

Спецификации

Първично напрежение	115/230 VAC
Обхват на захранващото напрежение	90 – 270 VAC
Брой фази	1
Захранваща честота	50/60 Hz
Захранващ щепсел	Щепсел тип „Шуко“, 230 V, 16 A
Номинална мощност, kVA	4,5 kVA (120 V), 7 kVA (230 V)
Захранващ кабел	2 m 3 x 2,5 mm ² H07RN-F
Максимален заваръчен ток	240 A
Заваръчна мощност при MIG заваряване Продължителност на включване 25% Продължителност на включване 20%	205 A/24,3 V (230 V) 130 A/20,5 V (120 V)
Заваръчна мощност при MMA заваряване Продължителност на включване 25% Продължителност на включване 40%	180 A/27,2 V (230 V) 90 A/23,6 V (120 V)
Заваръчна мощност при TIG заваряване Продължителност на включване 30% Продължителност на включване 40%	180 A/17,2 V (230 V) 130 A/15,2 V (120 V)
Обхват на заваръчния ток	5 – 240 A (230 V), 5 – 150 A (120 V)
Обхват на заваръчното напрежение при MIG заваряване	10 – 26 V
Диапазон на скоростта на телоподаване	1,5 – 12,1 m/min
Номинално НПХ (OCV) V/DC	68 V
Максимална дебелина на плочата	9,5 mm
Диапазон диаметри на тела Нисковъглеродна стомана Неръждаема стомана Алуминий Тръбнофлюсов тел	0,6 – 1,0 mm 0,8 – 1,0 mm 0,8 – 1,2 mm 0,8 – 1,2 mm
Размер на ролката тел	100 mm, 200 mm
Одобрения	CSA: E60974-1-00 CE: IEC/EN 60974-1, 5, 7, 10, 12 и 13. RoHS
Клас на защита	IP23S
Габарити на токоизточника, Д x Ш x В	548 x 229 x 406 mm
Тегло на токоизточника	18,2 kg

Информация за поръчки

Пакет Rebel EMP 215ic за MIG/MMA/Live TIG	0700300985
-------------------------------------------	------------

Rebel EMP 215ic се предлага готов за заваряване, с горелка за MIG заваряване ESAB MXL 200, комплекти кабели за електроди и обратни кабели, ролка от 200 мм тел Aristorod 12.50 от 0,8 мм, газов маркуч от 4,5 м с конектор за бърза връзка, контактни дюзи и водещи ролки за тел от 0,6 – 1,0 мм.

Опции и аксесоари

Горелка за TIG заваряване ET17v, 4 м (8-щифтов конектор)	0700300869
Крaчно управление за TIG заваряване, вкл. 4,5 м кабел	W4014450
Горелка за MIG заваряване MXL™ 270, 3 м (за тръбнофлюсов тел FCW 1,2 мм)	0700200004
Количка с 2 колела	0459366887

Консумативи и резервни части

Човка тип "лебедова шия"	0700200051
Пружина за дюза	0700200078
Контактна дюза тип M6 за тел от 0,6 мм	0700200063
Контактна дюза тип M6 за тел от 0,8 мм	0700200064
Контактна дюза тип M6 за тел от 0,9 мм	0700200065
Контактна дюза тип M6 за тел от 1,0 мм	0700200066
Контактна дюза тип M6 за тел от 1,2 мм (за MXL™ 270)	0700200071
Газова дюза, стандартна	0700200054
Газова дюза, права	0700200057
Газова дюза, конусна	0700200060
Газова дюза за тел без газ	0700200105
Стоманен шлангов водач от 3 м за тел от 0,6 до 0,8 мм	0700200085
Стоманен шлангов водач от 3 м за тел от 0,9 до 1,2 мм	0700200087
Телоподаваща ролка за електроден тел от обикновена и неръждаема стомана от 0,6 и 0,8 мм	0367556001
Телоподаваща ролка за електроден тел от обикновена и неръждаема стомана от 0,8 до 1,0 мм	0367556002
Телоподаваща ролка за електроден тел от обикновена и неръждаема стомана от 1,0 и 1,2 мм	0367556003

Консумативи и резервни части за алуминий

Тефлонов (PTFE) шлангов водач от 3 м за алуминиев тел от 0,8 до 1,2 мм (ниско триене)	0700200091
Телоподаваща ролка за алуминиев тел от 1,0 и 1,2 мм (с U-образен канал)	0367556004



XA00181691 / 2016 / ESAB си запазва правото да променя спецификациите без предизвестие.



ESAB / esab.com



COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =
= OHSAS 18001 =