

TAF



abrasivi

RUOTE A LAMELLE



- Ruote a lamelle con gambo
- Ruote a lamelle con flange





RUOTE A LAMELLE CON GAMBO

SERIE METALLO



Vengono impiegate su smerigliatrici portatili elettriche, pneumatiche, ad albero flessibile per la lavorazione di acciai normali e legati, metalli non ferrosi. Sono particolarmente indicate per la finitura di piccole superfici anche sagomate e di zone di difficile accesso. Vengono allestite con tela di cotone pesante (tipo X) e garantiscono un taglio veloce e aggressivo.

RUOTE AL CORINDONE articolo **RG17**

diametro mm	spessore mm	gambo Ø mm	grane prodotte					unità di vendita	max rpm
			220	120	80	60	40		
30	10	6	●	●	●	●	●	25	25500
30	15	6	●	●	●	●	●	25	25500
30	20	6	●	●	●	●	●	25	25500
40	15	6	●	●	●	●	●	25	19100
40	20	6	●	●	●	●	●	25	19100
50	20	6	●	●	●	●	●	25	15300
50	30	6	●	●	●	●	●	25	15300
60	15	6	●	●	●	●	●	25	12750
60	20	6	●	●	●	●	●	25	12750
60	30	6	●	●	●	●	●	25	12750
60	40	6	●	●	●	●	●	25	12750
80	30	6	●	●	●	●	●	25	9550
80	50	6	●	●	●	●	●	25	9550

Per altre misure chiedere disponibilità

MONTAGGIO RUOTE CON GAMBO

Attenzione: in fase di montaggio assicurarsi che il gambo della ruota non sporga dal mandrino della macchina per più di 5mm.

RUOTE A LAMELLE CON GAMBO



SERIE FLEX

Vengono allestite con tela al corindone semiflessibile (tipo X-FLEX). Sono adatte alla lavorazione di particolari sagomati e garantiscono un ottimo livello di finitura.



RUOTE FLESSIBILI AL CORINDONE articolo RGF10

diametro mm	spessore mm	gambo Ø mm	grane prodotte					unità di vendita	max rpm
			220	120	80	60	40		
30	15	6	●	●	●	●	●	10	25500
30	20	6	●	●	●	●	●	10	25500
40	15	6	●	●	●	●	●	10	19100
40	20	6	●	●	●	●	●	10	19100
50	20	6	●	●	●	●	●	10	15300
50	30	6	●	●	●	●	●	10	15300
60	15	6	●	●	●	●	●	10	12750
60	20	6	●	●	●	●	●	10	12750
60	30	6	●	●	●	●	●	10	12750
80	30	6	●	●	●	●	●	10	9550

SERIE MARMO

Queste ruote montano una tela flessibile al carburo di silicio e si utilizzano nella lavorazione di marmi e pietre.



RUOTE AL CARBURO DI SILICIO articolo RGC18

IN ESAURIMENTO

diametro mm	spessore mm	gambo Ø mm	grane prodotte				unità di vendita	max rpm
			240	180	120	80		
60	20	6	●	●	●	●	25	12750
60	30	6	●				25	12750
80	30	6	●		●	●	25	9550

MONTAGGIO RUOTE CON GAMBO

Attenzione: in fase di montaggio assicurarsi che il gambo della ruota non sporga dal mandrino della macchina per più di 5mm.



RUOTE A LAMELLE CON FLANGE

SERIE METALLO



Vengono impiegate su smerigliatrici portatili o fisse per la lavorazione di acciaio inossidabile, acciaio dolce, leghe speciali, metalli non ferrosi. Il montaggio sull'albero della smerigliatrice si effettua mediante una coppia di flange di riduzione.

RUOTE AL CORINDONE articolo RL54

diametro **165mm** - spessore **30mm** - foro 54mm

grane prodotte											
320	280	240	220	180	150	120	100	80	60	50	40
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Unità di vendita 5 - Max rpm 5700

RUOTE AL CORINDONE articolo RL54

diametro **165mm** - spessore **50mm** - foro 54mm

grane prodotte											
320	280	240	220	180	150	120	100	80	60	50	40
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Unità di vendita 3 - Max rpm 5700

RUOTE AL CORINDONE articolo RL54

diametro **200mm** - spessore **50mm** - foro 54mm

grane prodotte											
320	280	240	220	180	150	120	100	80	60	50	40
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Unità di vendita 3 - Max rpm 4700

RUOTE AL CORINDONE articolo RL54

diametro **250mm** - spessore **50mm** - foro 101mm

grane prodotte											
320	280	240	220	180	150	120	100	80	60	50	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Unità di vendita 3 - Max rpm 3800

RUOTE AL CORINDONE articolo RL54

diametro **300mm** - spessore **50mm** - foro 101mm

grane prodotte										
320	240	220	180	150	120	100	80	60	50	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Unità di vendita 3 - Max rpm 3100

RUOTE AL CORINDONE articolo RL54

diametro **300mm** - spessore **75mm** - foro 101mm

grane prodotte										
320	240	220	180	150	120	100	80	60	50	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Unità di vendita 2 - Max rpm 3100

RUOTE A LAMELLE CON FLANGE



SERIE MARMO

Ruote a lamelle con tela al carburo di silicio, adatte alla lavorazione di marmi e pietre.



RUOTE AL CARBURO DI SILICIO articolo **RLC53**

diametro **165**mm - spessore **30**mm - foro 54mm

grane prodotte						
320	180	150	120	100	80	60
•	•	•	•	•	•	•

Unità di vendita 5 - Max rpm 5700

FLANGE PER RUOTE A LAMELLE

FLANGE DI RIDUZIONE IN PLASTICA articolo **FLR**

foro ruota mm	fori ridotti disponibili mm	indicato per ruote Ø mm
54	10 - 12 - 14 - 16 - 20	165 - 200

FLANGE DI RIDUZIONE IN ALLUMINIO articolo **KF18**

foro ruota mm	fori ridotti disponibili mm	indicato per ruote Ø mm
101	25	250 - 300

