



CARTE ABRASIVE



- Rotoli
- Fogli
- Dischi velcrati
- Rotoli velcrati
- Fogli velcrati





CARTE ABRASIVE

SUPPORTI DI CARTA

supporto	gr/mq	caratteristiche
A	75-90	Supporti flessibili e leggeri, indicati per carteggiature a mano e finiture
B	90-120	
C	120-150	Supporti di peso medio, indicati per carteggiature a mano e con levigatrici orbitali
D	150-200	
E	200-250	Supporti più rigidi e pesanti dei precedenti, indicati per carteggiature dove si richiedono forti resistenze alla rottura
F	> 250	

LEGANTI

Vengono utilizzate resine termoindurenti (ureiche e fenoliche) che hanno forte potere adesivo e notevole resistenza allo sviluppo di calore e all'umidità. Tali resine vengono additivate con cariche attive che conferiscono ai prodotti proprietà raffreddanti e anti-intasanti.

ABRASIVI

Corindone: Ossido d'alluminio - grande resistenza e tenacità, adatto a molte lavorazioni
Carburo di silicio: Presenta spigoli particolarmente taglienti, molto duro, ma anche molto fragile

COSPARSIONE

Chiusa: la grana abrasiva ricopre completamente la superficie del prodotto.

Aperta: i prodotti a cosparsione aperta (o spaziata) presentano spazi tra i granuli abrasivi; sono più flessibili e si intasano meno rispetto a quelli a cosparsione chiusa.

SPECIFICHE TECNICHE E APPLICAZIONI



CF53 CARTA SPAZIATA AL CORINDONE

Specifiche tecniche:

Supporto: carta peso C 120g/mq
Legante: doppia colla
Cosparsione: semiaperta
Abrasivo: corindone bianco
Grane: 180-150-120-100-80-60-40

Applicazioni:

Carteggiatura di legno, stucchi, vernici e usi generici
 Lavorazioni manuali
 Utilizzo a secco

CA76 CARTA RESINATA AL CORINDONE - USO A SECCO E A UMIDO

Specifiche tecniche:

Supporto: carta al lattice peso C 120g/mq
Legante: doppia resina
Cosparsione: chiusa
Abrasivo: corindone semifriabile
Grane: 400-320-280-240-220-180-150-120-100-80-60-40

Applicazioni:

Carteggiatura di legno, stucchi, vernici, materiali sintetici
 Lavorazioni manuali e con levigatrici roto-orbitali
 Utilizzo a secco e a umido

CS78 CARTA RESINATA AL CORINDONE CON LUBRIFICANTE

Specifiche tecniche:

Supporto: carta al lattice peso C 120g/mq stearata con lubrificante
Legante: doppia resina
Cosparsione: aperta
Abrasivo: corindone semifriabile
Grane: 500-400-320-220-180-150-120-100-80

Applicazioni:

Carteggiatura di fondi, vernici e smalti
 Lavorazioni manuali e con levigatrici roto-orbitali
 Utilizzo a secco

CR57 CARTA RESINATA PESANTE AL CORINDONE

Specifiche tecniche:

Supporto: carta peso F 270g/mq
Legante: doppia resina
Cosparsione: semiaperta
Abrasivo: corindone ricotto
Grane: 150-120-100-80-60-40

Applicazioni:

Carteggiatura di legni teneri e duri, materiali sintetici e acciai
 Lavorazioni manuali e con levigatrici rotative e roto-orbitali
 Utilizzo a secco

CC23V CARTA RESINATA AL CARBURO DI SILICIO

Specifiche tecniche:

Supporto: carta peso E 240g/mq velcrata
Legante: doppia resina
Cosparsione: chiusa
Abrasivo: carburo di silicio
Grane: 1000-800-600-500-400-320-220-180-150-120-100-80-60-40

Applicazioni:

Levigatura di marmi, pietre naturali, vetroresina, vetro, ecc.
 Lavorazioni con levigatrici rotative
 Utilizzo a secco

CW51 CARTA IMPERMEABILE AL CARBURO DI SILICIO

Specifiche tecniche:

Supporto: carta al lattice peso A (70g/mq) / C (120g/mq)
Legante: doppia resina
Cosparsione: chiusa
Abrasivo: carburo di silicio
Grane: 1000-800-600-500-400-360-320-280-240-220-180-150-120

Applicazioni:

Carteggiatura di legni verniciati, stucchi, vernici e carrozzerie
 Lavorazioni manuali
 Utilizzo a secco e a umido



ROTOLI DI CARTA ABRASIVA



articolo **CF53**

CARTA SPAZIATA AL CORINDONE

larghezza mm	lunghezza m	grane prodotte							unità di vendita
		180	150	120	100	80	60	40	
115	50	•	•	•	•	•	•	•	1



articolo **CA76**

CARTA RESINATA AL CORINDONE - USO A SECCO E A UMIDO

larghezza mm	lunghezza m	grane prodotte												unità di vendita
		400	320	280	240	220	180	150	120	100	80	60	40	
115	100	•	•	•	•	•	•	•	•	•				1
115	50										•	•	•	1
115	5					•	•	•	•	•	•	•	•	10



articolo **CS78**

CARTA RESINATA AL CORINDONE CON LUBRIFICANTE IN ESAURIMENTO

larghezza mm	lunghezza m	grane prodotte						unità di vendita			
		500	400	320	220	180	150		120	100	80
115	100	•	•	•		•	•	•	•	•	1



articolo **CR57**

CARTA RESINATA PESANTE AL CORINDONE

larghezza mm	lunghezza m	grane prodotte				unità di vendita		
		150	120	100	80		60	40
115	50	•	•	•	•	•	•	1
115	5	•	•	•	•	•	•	10

FOGLI DI CARTA ABRASIVA



articolo **CF53**



CARTA SPAZIATA AL CORINDONE

larghezza mm	lunghezza mm	grane prodotte						
		confezione da 50 fogli						
		180	150	120	100	80	60	40
230	280	•	•	•	•	•	•	•

articolo **CA76**



CARTA RESINATA AL CORINDONE - USO A SECCO E A UMIDO **IN ESAURIMENTO**

larghezza mm	lunghezza mm	grane prodotte											
		confezione da 100 fogli							confezione da 50 fogli				
		400	320	280	240	220	180	150	120	100	80	60	40
230	280	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•

articolo **CS78**



CARTA RESINATA AL CORINDONE CON LUBRIFICANTE

larghezza mm	lunghezza mm	grane prodotte								
		confezione da 100 fogli								
		500	400	320	220	180	150	120	100	80
230	280	•	•	•	•	•	•	•	•	•

articolo **CW51**



CARTA IMPERMEABILE AL CARBURO DI SILICIO

larghezza mm	lunghezza mm	grane prodotte												
		confezione da 100 fogli												
		1000	800	600	500	400	360	320	280	240	220	180	150	120
230	280	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



DISCHI VELCRATI



articolo CA76V

CARTA RESINATA AL CORINDONE

diametro mm	fori	grane prodotte				
		confezione da 50 dischi				
		120	100	80	60	40
125	8	•	•	•	•	•
150	senza fori	•	•	•	•	•
150	6	•	•	•	•	•
150	8 + 1	•	•	•	•	•



articolo CS78V

CARTA RESINATA AL CORINDONE CON LUBRIFICANTE

diametro mm	fori	grane prodotte								
		confezione da 100 dischi					confezione da 50 dischi			
		500	400	320	220	180	150	120	100	80
150	senza fori	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150	8 + 1	•	•	•	•	•	•	•	•	•



articolo CR57V

CARTA RESINATA PESANTE AL CORINDONE

diametro mm	fori	grane prodotte				
		confezione da 50 dischi				
		120	100	80	60	40
115	senza fori	•	•	•	•	•
125	8	•	•	•	•	•
150	senza fori	•	•	•	•	•
150	6	•	•	•	•	•
150	8 + 1	•	•	•	•	•




articolo CC23V

CARTA RESINATA AL CARBURO DI SILICIO

diametro mm	fori	grane prodotte													
		confezione da 100 dischi								confezione da 50 dischi					
		1000	800	600	500	400	320	220	180	150	120	100	80	60	40
115	senza fori	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
125	senza fori	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150	senza fori	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
180	senza fori	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

ACCESSORI



PLATORELLI VELCRATI PER LEVIGATRICI ROTO - ORBITALI

articolo	diametro mm	fori	attacco	max rpm	unità di vendita
PVO125-8F	125	8	5/16"	12000	1
PVO150	150	senza fori	*	12000	1
PVO150-6F	150	6	*	12000	1
PVO150-9F	150	8 + 1	*	12000	1
PVU150-15F	150	8 + 6 + 1	*	12000	1

* Questi platorelli vengono forniti con attacchi 5/16", M8 e ghiera di trascinamento

PLATORELLI VELCRATI PER LEVIGATRICI ROTATIVE

articolo	diametro mm	fori	attacco	max rpm	unità di vendita
PVG115	115	senza fori	M14	12000	1

ADATTATORI


articolo	descrizione	unità di vendita
K14T	adattatore per trapano	1
K14R	adattatore per roto-orbitale	1

PLATORELLI VELCRATI MORBIDI PER LEVIGATRICI ROTATIVE

articolo	diametro mm	fori	attacco	max rpm	unità di vendita
PVR115	115	senza fori	M14	12000	1
PVR125	125	senza fori	M14	12000	1
PVR150	150	senza fori	M14	12000	1
PVR180	180	senza fori	M14	10000	1



ROTOLI VELCRATI



articolo **CA76V**

CARTA RESINATA AL CORINDONE

larghezza mm	lunghezza m	grane prodotte					unità di vendita
		120	100	80	60	40	
80	25	•	•	•	•	•	1
115	25	•	•	•	•	•	1



articolo **CS78V**

CARTA RESINATA AL CORINDONE CON LUBRIFICANTE

larghezza mm	lunghezza m	grane prodotte					unità di vendita
		400	320	220	180	150	
80	25	•	•	•	•	•	1
115	25	•	•	•	•	•	1

FOGLI VELCRATI



articolo **CS78V**

CARTA RESINATA AL CORINDONE CON LUBRIFICANTE

larghezza mm	lunghezza mm	fori	grane prodotte						unità di vendita
			220	180	150	120	100	80	
115	230	10	•	•	•	•	•	•	100