

TECHNICKÉ ÚDAJE – TECHNISCHE DATEN – TECHNICAL DATA



BKA 25 Breaking Hammer

APPLICATION

The breaking hammer is a versatile tool. It is designed for breaking up low to medium strength rock and material (concrete, bituminous roadways, masonry etc.). Its design and weight favors use in downwards-horizontal or sloping direction.

Technické údaje – Technische data – Technical data	ISO	25-A	25-B	25-C
Váha - Gewicht - Weight	kg		25	
Energie úderu - Schlagenergie - Impact energy	J		65	
Frekvence úderů - Schlagfrequenz - Impact frequency	Hz		24	
Spotřeba vzduchu - Luftverbrauch - Air consumption	m ³ .min ⁻¹		1.7	
Garantovaná hladina akustického výkonu L _{WA} - Garantierter Lärmpegel L _{WA} - Guaranteed noise level L _{WA}	dB		102	
Vážená hodnota vibrací - Vibrationspegel - Vibration level	m.s ⁻²		3.4	
Délka - Länge - Length	mm	659	694	694
Šířka - Breite - Width	mm		441	
Provozní přetlak vzduchu - Betriebsluftdruck - Oper. air pressure	bar		4-7	
Stopka nástroje - Einsteckende - Tool shank	mm	#25x108	#28x160	#32x160
Přívodní hadice - Luftzufuhrschlauch - Air supply hose	mm		Js 13, 16, 20	

CZ: prodej@permon.cz
Tel: 313 521 505
313 521 570
Fax: 313 521 554

EN, DE: export@permon.cz
Tel: +420 313 521 567
+420 313 521 567
Fax: +420 313 521 553