



## HD 10/23-4 S Plus

Стояща водоструйка. Управление на бутонния прекъсвач, ръчен пистолет за пръскане с Easy-Press и мека дръжка с вложка Softgrip, пръскаща тръба от благородна стомана, резервоар за почистващи препарати, отделно място за съхранение на дюзите.



### 1 Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.

- Най-накрая работа без умора: пистолетът за високо налягане EASY!Force.
- Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.

### 2 С гарантираното качество на Керхер

- 4-плюсен електромотор с водно охлаждане.
- Издръжлива месингова глава на цилиндъра и керамични бутала.

### 3 За повече сигурност

- Интегрирана електроника за наблюдение на уреда
- Изключване при понижаване/повишаване на напрежението

### 4 Висока мобилност

- Големи гумирани колела за неравни повърхности, стълби и прагове.
- Доказана работа на принципа на количките за багаж за лесен, ергономичен транспорт.


**HD 10/23-4 S Plus**

■ Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.

**Технически данни**

<b>Артикулен н-р</b>	1.286-923.0	
	4054278163109	
Вид на тока	3 / 400 / 50	
Дебит	1000	
Работно налягане	bar / MPa	230 / 23
Работно налягане	PSI	3335
Максимално налягане	bar / MPa	253 / 25,3
Максимална температура на подаване	60	
Мощност на свързване	7,8	
Тегло	67,8	
Размери (Д x Ш x В)	560 x 500 x 1090	


**Оборудване**

Ръчен пистолет	EASY!Force Advanced	Серво контрол	-
Ръчен пистолет с вложка Softgrip	■	Вход за вода от месинг	■
Маркуч за високо налягане	10		
Струйна тръба	1050		
Power дюза	■		
Ротационна дюза	■		
ANTI!Twist	■		
4-полюсен трифазен електродвигател с въздушно и водно охлаждане	■		
Прекъсване на налягането	■		
Голям воден филтър	■		
Люк за проверка на нивото на маслото	■		

■ Включени в комплекта

# HD 10/23-4 S Plus

## 1.286-923.0

**KÄRCHER**


		Артикулен н-р			Дължина				
<b>Standard с двустранна резба</b>									
	1	6.110-030.0	ID 8	315 bar	15				▲
	2	6.110-032.0	ID 8	315 bar	20				▲
Маркуч за високо налягане, 30 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	3	6.110-014.0	ID 8	315 bar	30			С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
	4	6.110-042.0	ID 10	220 bar	15				▲
Маркуч за високо налягане, 20 m, DN 10, 220 bar, удължител	5	6.110-043.0	ID 10	220 bar	20			с двустранно винтово съединение, M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 10/155°C/220 bar	▲
Маркуч за високо налягане, 25 m, DN 10, удължител, без шарнир	6	6.110-044.0	ID 10	220 bar	25				▲
Hose assembly premium DN10 22MPa 40m	7	6.110-045.0	ID 10	220 bar	40				▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	8	6.110-059.0	ID 12	210 bar	15			Маркуч за високо налягане за дебит на водата над 1800 l/h. С двустранно винтово съединение. 2x M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	9	6.110-060.0	ID 12	210 bar	40				▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	10	6.110-041.0	ID 10	220 bar	10				▲
	11	6.110-031.0	ID 8	315 bar	10				■
<b>Longlife 400 с двустранна резба</b>									
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 30 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	12	6.110-023.0	ID 8	400 bar	30			С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
	13	6.110-027.0	ID 8	400 bar	20				▲
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 15 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	14	6.110-029.0	ID 8	400 bar	15			С шарнирно съединение 2 x M 22 x 1,5	▲
	15	6.110-024.0	ID 8	400 bar	1,5				□
	16	6.110-069.0	ID 8	400 bar	1,5				□
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 10 m, DN 8, AVS извод в пистолета	17	6.110-038.0	ID 8	400 bar	10				□
<b>Изпълнение за ХВП с двустранна резба</b>									
	18	6.110-051.0	ID 8	250 bar	10				▲
	19	6.110-052.0	ID 8	250 bar	20				▲
<b>Longlife изпълнение за ХВП с двустранна резба</b>									
Маркуч за високо налягане, за хранителни стоки 400 bar, 10 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	20	6.110-053.0	ID 8	400 bar	10			Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледяващ материал. С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
Маркуч за високо налягане, за хранителни стоки 400 bar, 15 m, DN 6, AVS извод в пистолета	21	6.110-054.0	ID 8	400 bar	20			Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледяващ материал. С патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора)	□
<b>Специални маркучи</b>									
	22	6.110-068.0	ID 8	400 bar	1,5				□

■ Включени в комплекта □ ▲

# HD 10/23-4 S Plus

## 1.286-923.0

**KÄRCHER**



		Артикулен н-р	Дебит							
<b>Ръчни пистолети</b>										
Удължен пистолет Easy Press	1	4.118-005.0							Удължен пистолет Easy Press за високо налягане за маркучи за високо налягане с шарнир	■
<b>Servo-Control-регулатор</b>										
	2	4.118-008.0	750-1100							□
<b>Бърз куплунг</b>										
Бърза връзка	3	2.115-000.0							За бързо свързване на различни аксесоари. Перфектен за пистолети и струйници Керхер. С вътрешна резба (M 22 x 1,5)	□
Нипел за бърза връзка, мъжки	4	2.115-001.0							Закалена, неръждаема стомана. Нипел за бързо свързване 2.115-000. С външна резба (M 22 x 1,5)	□

■ Включени в комплекта □ ▲

# HD 10/23-4 S Plus

## 1.286-923.0

**KÄRCHER**



1



2-5

		Артикулен н-р							
<b>Power-дюза ъгъл на пръскане 25°</b>									
	1	2.883-399.0	50						<input checked="" type="checkbox"/>
Nozzle chemical TR for replacement 25250	2	2.113-020.0	250						<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ВН-дюза ъгъл на пръскане 0°</b>									
	3	2.113-034.0	50						<input type="checkbox"/>
<b>Power-дюза ъгъл на пръскане 15°</b>									
	4	2.113-047.0	55						<input type="checkbox"/>
<b>Power-дюза ъгъл на пръскане 40°</b>									
	5	2.113-054.0	50						<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ ▲

# HD 10/23-4 S Plus

## 1.286-923.0

**KÄRCHER**




		Артикулен н-р						
<b>Роторна дюза, голяма</b>								
	1	4.114-027.0	300 bar	50				■
<b>Тройни дюзи</b>								
Тройна дюза 050	2	4.117-037.0	300 bar	50			Ръчно превключваща се тройна дюза. Удобно превключване на струята. При уреди с разпръсквач плоската струя с ниско налягане служи за засмукване и разнасяне на почистващ препарат. Извод М 18x1,5.	□
<b>Ъгъл на Vario-дюза 0°-90°</b>								
Spezial nozzle 0005	3	4.113-007.0		50				□

■ Включени в комплекта □ ▲

# HD 10/23-4 S Plus

## 1.286-923.0

**KÄRCHER**



		Артикулен н-р		Дължина				
<b>Въртящи струйници</b>								
Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична	1	4.112-000.0	300 bar	1050			Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична	<input checked="" type="checkbox"/>
Nozzle light	2	2.680-002.0		125				<input type="checkbox"/>
Струйна тръба, опакована, 250 mm, не се върти	3	4.112-027.0	300 bar	250				<input type="checkbox"/>
Струйна тръба, опакована, 550 mm, не се върти	4	4.112-024.0	300 bar	400				<input type="checkbox"/>
Струйна тръба 600 mm, въртяща се, ергономична	5	4.112-007.0	300 bar	600			Струйна тръба, 600 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Струйна тръба 850 mm, въртяща се, ергономична	6	4.112-006.0	300 bar	840			Струйна тръба, 850 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична	7	4.112-018.0	300 bar	1550			Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична	8	4.112-021.0	300 bar	2050			Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000				<input type="checkbox"/>
<b>Двоен струйник</b>								
Двойна струйна тръба, 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960			Плавно регулиране на работното налягане директно при ръкохватката при пълен дебит на водата. Подходяща преди всичко за селското стопанство (напр. почистване на обори).	<input type="checkbox"/>
<b>Ъглов струйник</b>								
	11	4.112-029.0						<input type="checkbox"/>
<b>Гъвкав струйник</b>								
Гъвкава струйна тръба, 1050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050			Плавно регулиране на огъването на струйната тръба от 20° - 140°. Особено подходяща за почистване на труднодостъпни места като напр. улици, покриви на автомобили, шасита и подкалници.	<input type="checkbox"/>
Articulated joint TR 20	13	4.112-057.0	300 bar					<input type="checkbox"/>
<b>Телескопичен струйник</b>								
Телескопична струйна тръба	14	4.112-037.0	225 bar	5400			Плавно разтягане 1,8 до 5,4 m. За почистване на труднодостъпни места (напр. тавани, фасади). С интегриран пистолет за високо налягане, присъединяване M 22 x 1,5, с шарнирно съединение. Извод за дюзи M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Колан за закрепване на телескопична струйна тръба	15	6.373-987.0					Удобен колан за закрепване за разтоварване при работа с телескопичната струйна тръба (6.394-690). Натоварването се разпределя оптимално върху тялото и е възможна по-продължителна работа.	<input type="checkbox"/>
<b>Уред за почистване на тръби</b>								
Струйна тръба за почистване на улеи	16	2.112-015.0		960			Струйната тръба служи за почистване на система от отводнителни улеи. Чрез формата на струйната тръба и специалната дюза почистването може да се извърши, без да се свалят покриващите решетки.	<input type="checkbox"/>
<b>Струйник за шаси</b>								
	17	4.112-032.0		700				<input type="checkbox"/>
<b>Zusatzhandgriff</b>								
	18	4.321-380.0						<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ ▲

# HD 10/23-4 S Plus

## 1.286-923.0



		Артикулен н-р						
<b>Y-разпределител</b>								
Y-разпределител	1	4.111-024.0						предлага възможността за свързване на два разпръсквателя към един уред. Монтаж към високонапорната страна. <input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта  ▲



# HD 10/23-4 S Plus

## 1.286-923.0

**KÄRCHER**


		Артикулен н-р	Дебит	Диаметър				
<b>Уред за плочи FRV 30</b>								
ABS гумена устна	1	2.642-910.0						<input type="checkbox"/>
Удължителен маркуч 5 m	2	4.440-939.0					5 m удължителен маркуч за FRV 30. Включително съединителна муфа.	<input type="checkbox"/>
ABS Закрепване на маркуча	3	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
ABS Уловител на замърсяване	4	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
Уред за почистване на плочи FRV 30	5	2.111-010.0					С интегрираното автоматично засмукване на мръсната вода FRV 30 прави почистването на повърхностите още по-ефективно и позволява приложение вътре и на открито. Досадното изплакване на повърхността след почистване отпада, тъй като мръсната вода целенасочено може да се отведе с доставения 5 m смукателен маркуч. Неоставящите следи направляващи ролки и двойните керамични лагери са друг признак за качество. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча отделно. макс. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Уред за плочи FR 30 ME</b>								
Уред за почистване на плочи FR 30 ME, диаметър 300 mm	6	2.111-013.0			300		Ротиращо рамо с дюзи с мощни дюзи на Kärcher постига производителност, която е до 10 пъти по-голяма спрямо обичайните методи. Изпълнение от неръждаема стомана, керамични лагери, интегр. Извод на смукателната страна	<input type="checkbox"/>
<b>Уред за плочи FR 50</b>								
Уред за почистване на плочи FR 50	7	2.111-023.0			500		С работна ширина 500 mm FR 50 е особено подходящ за големи плочи. Устойчив на гореща вода корпус от неръждаема стомана, двоен керамичен лагер, комфортна ръкохватка за придвижване, неоставящи следи направляващи ролки и интегрирано дозиране на почистващия препарат при ниско налягане. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча допълнително. Макс. 250 bar / 1800 l/h / 80°C	<input type="checkbox"/>
<b>Специфичен за уреда к-т дюзи за FR</b>								
	8	2.640-442.0	850-1100					<input type="checkbox"/>
<b>Специфичен за уреда к-т дюзи за FRV</b>								
Комплект дюзи 050 – за FRV 30	9	2.642-433.0		50				<input type="checkbox"/>
<b>Уред за плочи FRV 30 ME</b>								
Смукателен маркуч FRV 30 me	10	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me	11	2.111-012.0					Благодарение на автоматичното засмукване на мръсната вода уредът за почистване на плочи FRV 30 Me от неръждаема стомана прави вътрешното и външно почистване още по-ефективно. Почистване с гореща вода до 85 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>Flächenreiniger FR 50 Me</b>								
	12	2.111-024.0						<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта    □    ▲

# HD 10/23-4 S Plus

## 1.286-923.0

**KÄRCHER**



		Артикулен н-р							
<b>Резба на дюза</b>									
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0							<input type="checkbox"/>
<b>Въртящ се куплунг</b>									
Шарнирно съединение	2	4.111-021.0						Предотвратява надеждно усукване на маркучите за високо налягане. Извод М 22 x 1,5 със защита на ръкохватката	<input type="checkbox"/>
<b>Куплунги</b>									
Coupler -2xM22x1,5	3	4.111-037.0							<input type="checkbox"/>
<b>Свързващ елемент</b>									
	4	4.111-022.0							<input type="checkbox"/>
	5	4.111-038.0							<input type="checkbox"/>
<b>Adapter EASY!Lock</b>									
Adapter 1 M22AG-TR22AG	6	4.111-029.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	7	4.111-030.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	8	4.111-031.0							<input type="checkbox"/>
Адаптер М22 – шарнир	9	4.111-032.0						М22 x 1,5 вътрешна резба и шарнирно съединение. За удължение на маркуча за високо налягане с шарнирно свързване или за работа с телескопична струйна тръба с маркуч за високо налягане с шарнирно свързване.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	10	4.111-033.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	11	4.111-034.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	12	4.111-035.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	13	4.111-036.0							<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	14	4.111-046.0							<input type="checkbox"/>
<b>Инжектор за препарат</b>									
	15	6.645-761.0							<input type="checkbox"/>
	16	6.500-000.0							<input type="checkbox"/>
	17	4.637-032.0							<input type="checkbox"/>
	18	4.637-033.0							<input type="checkbox"/>
<b>Специфичен за уреда к-т дюзи за арт. н-р 3.637-170.0</b>									
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	19	4.769-011.0							<input type="checkbox"/>
<b>К-т дюзи към арт. н-р 3.637-001.0</b>									
	20	4.769-003.0							<input type="checkbox"/>
	21	4.769-001.0							<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ ▲

# HD 10/23-4 S Plus

## 1.286-923.0

**KÄRCHER**



	Артикулен н-р	Диаме- тър						
<b>Почистване на бъчви и резервоари</b>								
	1	2.112-020.0						<input type="checkbox"/>
<b>Пръскаща глава НКФ 50, месинг</b>								
	2	3.631-039.0						<input type="checkbox"/>
	3	3.631-058.0						<input type="checkbox"/>
<b>К-т дюзи за пръскаща глава НКФ 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)</b>								
	4	6.415-446.0	45					<input type="checkbox"/>
	5	6.415-447.0	90					<input type="checkbox"/>
	6	2.863-036.0						<input type="checkbox"/>
	7	5.411-061.0						<input type="checkbox"/>
<b>Маркуч за почистване на тръби, DN 6</b>								
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	8	6.110-046.0	250 bar					<input type="checkbox"/>
	9	6.110-008.0	250 bar					<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	10	6.110-047.0	250 bar					<input type="checkbox"/>
<b>Дюзи за почистване на тръби</b>								
Dirt blaster pipe cleaning D21/060	11	4.765-002.0	60	21				<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/060	12	4.765-005.0	60	30				<input type="checkbox"/>
Дюза за почистване на тръби 080	13	5.763-087.0	80	24			Дюза за почистване на тръби с диаметър 24 mm. С 4, насочени назад под ъгъл 30° дюзи.	<input type="checkbox"/>
	14	5.763-019.0	65	16				<input type="checkbox"/>
	15	5.763-016.0	60	16				<input type="checkbox"/>
	16	5.763-021.0	70	30				<input type="checkbox"/>
	17	6.415-440.0	65	16				<input type="checkbox"/>
Струйник за почистване на тръби D 25 / 060	18	6.415-945.0	60	25			Въртящата се точкова струя освобождава отпред упорити замърсявания. Трите струи назад служат за необходимия тласък, както и за комфортна работа.	<input type="checkbox"/>
Струйник за почистване на тръби D 30 / 060	19	6.415-947.0	60	30				<input type="checkbox"/>
Струйник за почистване на тръби D 35 / 060	20	6.415-949.0	60	35				<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта    □    ▲

# HD 10/23-4 S Plus

## 1.286-923.0

**KÄRCHER**



1-2



3



4

		Артикулен н-р						
<b>Устройства за водно бластиране (без дюза)</b>								
1	4.115-000.0							<input type="checkbox"/>
2	4.115-006.0							<input type="checkbox"/>
<b>Пакет дюзи за у-во за водно бластиране</b>								
Nozzle pack TR wet jet set 0050	3	2.112-023.0	50					<input type="checkbox"/>
<b>Волфрам-дюзи</b>								
	4	6.415-083.0	8					<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта  ▲

# HD 10/23-4 S Plus

## 1.286-923.0

**KÄRCHER**



		Артикулен н-р	Дебит						
<b>Парогенератор (струйник за пяна)</b>									
Foam lance TR	1	4.112-055.0	900-2500						<input type="checkbox"/>
Пеногенератор 025	2	2.112-017.0							<input type="checkbox"/>
Къс, удобен пеногенератор с регулируем ъгъл на разпръскване и 1 литър резервоар за препарат. Идеален за почистване на автомобили благодарение на компактния дизайн.									
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>
<b>Комплект Inno Foam</b>									
	4	2.112-000.0							<input type="checkbox"/>
<b>Комплект Easy Foam</b>									
	5	2.112-010.0							<input type="checkbox"/>
<b>К-т дюзи за Inno / Easy Foam Set</b>									
	6	2.111-019.0	700-1000						<input type="checkbox"/>
<b>Монтажен к-т дюза за пяна</b>									
	7	2.112-013.0							<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта  ▲

# HD 10/23-4 S Plus

## 1.286-923.0

**KÄRCHER**




		Артикулен н-р	Дължина						
<b>Монтажен к-т ръчна макара за шланг</b>									
	1	2.110-008.0	20						<input type="checkbox"/>
<b>Автоматична самонавиваща се макара за шланг</b>									
ABS барабан за маркуч, пластмасов	2	6.392-074.0	20						<input type="checkbox"/>
ABS барабан за маркуч	3	6.392-083.0	20						<input type="checkbox"/>
	4	6.392-106.0	20						<input type="checkbox"/>
	5	6.392-105.0	20						<input type="checkbox"/>
	6	6.392-076.0	20						<input type="checkbox"/>
ABS автоматичен барабан от неръждаема стомана за маркуч	7	6.392-122.0	20					Висококачествен, автоматичен барабан за маркуч от неръждаема стомана. Специално за приложение в хранителната промишленост. Материалът, както и изработката придават корозионноустойчивост, херметично капсуловано пружинно задвижване. Извод за маркуч за високо налягане с нипел.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	8	6.392-442.0	40						<input type="checkbox"/>
	9	2.639-931.0							<input type="checkbox"/>
ABS Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана	10	2.641-867.0						Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана (за 2.641-866). Той позволява максимална гъвкавост при работа на маркуча за високо налягане.	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта     ▲

# HD 10/23-4 S Plus

## 1.286-923.0

**KÄRCHER**



		Артикулен н-р	Дебит	Температура на подаване	Дължина	Дължина		
<b>Почистване на солари</b>								
Телескопична пръчка, компл. 14 m	1	4.110-002.0		max. 60				<input type="checkbox"/>
Телескопична пръчка, компл. 10 m CFK (усилена с въглеродни нишки пластмаса)	2	4.110-007.0		max. 60				<input type="checkbox"/>
Телескопична пръчка, компл. 10 m	3	4.110-003.0		max. 60				<input type="checkbox"/>
iSolar TL 7 H (без маркуч)	4	4.110-004.0		max. 60				<input type="checkbox"/>
Маркуч Solar	5	6.392-978.0		max. 155				<input type="checkbox"/>
	6	6.392-977.0		max. 155				<input type="checkbox"/>
	7	6.392-976.0		max. 155				<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта  ▲

# HD 10/23-4 S Plus

## 1.286-923.0

**KÄRCHER**



		Артикулен н-р	Дебит						
<b>Изваждаща се четка</b>									
	1	4.113-001.0							<input type="checkbox"/>
<b>Ротираща четка за миене</b>									
<b>Четка за миене, въртяща се</b>									
	2	4.113-002.0	800-1300						<input type="checkbox"/>
	3	4.113-005.0	800-1300						<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта  ▲



# HD 10/23-4 S Plus

## 1.286-923.0

**KÄRCHER**



		Артикулен н-р	Дължина	Диаметър						
<b>Гека-куплунг</b>										
Палцов куплунг GEKA с накрайник за маркуч, R 1"	1	6.388-465.0							с накрайник за маркуч	<input type="checkbox"/>
Nose coupling	2	6.388-458.0								<input type="checkbox"/>
<b>Смукателен филтър</b>										
Смукателен филтър за вода	3	6.414-956.0							За засмукване от езера, резервоари и подобни, тяло на филтъра от полиамид, цедка от неръждаема стомана, ширина на отворите на филтъра 800 µm, извод 3/4" и 1", без обратен клапан	<input type="checkbox"/>
	4	4.730-012.0								<input type="checkbox"/>
<b>Фин воден филтър</b>										
	5	4.730-102.0								<input type="checkbox"/>
	6	2.638-270.0								<input type="checkbox"/>
<b>Водоподаващ маркуч</b>										
	7	4.440-207.0	7,5							<input type="checkbox"/>
	8	4.440-270.0	7,5							<input type="checkbox"/>
<b>Възвратен клапан</b>										
Обратен клапан	9	2.641-374.0							Има за цел да не се допуска попадане на почистващ препарат в кръга на питейната вода при падане на налягането във водопровода.- Топлоустойчив до 80 °C- изпитан съгл. IEC 60335-2-79- вградена защита срещу течове	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта        ▲