



ROCK



РЕДЗ И ВИГ LIFT ЗАВАРЯВАНЕ

здрава и устойчива конструкция

ПРЕНОСИМ НАВСЯКЪДЕ

ИНВЕРТОРНИ ТОКОИЗТОЧНИЦИ ЗА РЪЧНО ЕЛЕКТРОДЪГОВО ЗАВАРЯВАНЕ

ROCK 160 и 200 са последно поколение инверторни токоизточници, вградени в здрав корпус.

Те са идеални за всяка професионална употреба с всякакъв тип базични и рутилови електроди за ремонти, поддръжка и леки производствени работи.

Високите характеристики на заваряване при РЕДЗ и „Lift“ ВИГ заваряване, съчетани с IP 23 клас на защита, позволяват използването им във всяка работна среда.

ROCK са оборудвани с ергономична дръжка, колан за носене за лесно транспортиране и стандартно снабдени с държач на електроди и кабел маса.



CC

Inverter

DC
+ -

DIGITAL
888



- Отлични заваръчни характеристики с всякакъв тип базични и рутилови електроди
- Два налични заваръчни процеса: РЕДЗ и „Lift“ ВИГ
- Възможност за работа с генератори с подходяща мощност
- Основна структура от влакна от удароустойчива смес
- Контролния панел е защитен от случаен удар
- Лесни за пренасяне благодарение на намаленото им тегло и размери
- Колан за носене и ергономична дръжка за лесно транспортиране
- Компенсация на промените на входното напрежение за висока стабилност на дъгата
- Ниска консумация на енергия и висока електрическа ефективност
- Автоматичен горещ старт (**Hot Start**) за подобряване на запалването на дъгата
- Вградена функция (**Arc Force**) за автоматично избиране на най-добрата динамика на заваръчната дъга
- Функция против залепване на електрода (**Anti-sticking**)





КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

- Електронно регулиране на заваръчния ток
- Дисплей за ясна идентификация на зададените стойности
- Светодиод за мрежово напрежение
- Светодиод за термична защита
- Превключвател за избор на процеса на заваряване:
 - РЕДЗ: заваряване с обмазани електроди: рутилови, базични и за заваряване на неръждаема стомана
 - ВИГ: чрез иновативната „Lift“ система се постига бързо и прецизно запалване на дъгата, като се минимизира всяко включване на волфрам върху детайла



Стандартно се доставя с колан за носене и комплект кабели с държач за електроди и кабел маса.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	ROCK		
		160	200
Монофазно захранване 50/60 Hz	V	230	230
Входна мощност @ I ₂ Max	kVA	9,2	10,4
Предпазител (I _{eff})	A	16	16
Фактор на мощността / cos φ		0,67/0,99	0,67/0,99
Степен на ефективност		0,82	0,81
Напрежение на празен ход	V	72	72
Диапазон на регулиране	A	10 - 160	10 - 200
Допустимо натоварване (40° C)	A 100%	95	105
	A 60%	105	110
	A X%	160 (20%)	200 (10%)
Стандарти		EN 60974-1 • EN 60974-10	
		S	
Клас на защита	IP	23 S	23 S
Размери	Дължина mm	315	315
	Ширина mm	135	135
	Височина mm	260	260
Тегло	kg	4,3	4,6

ОПЦИОНАЛНИ АКСЕСОАРИ

- Чанта за заваръчна машина и аксесоари
- RTX ВИГ горелка с вграден газов вентил

