



NT 75/1 Me Ec H Z22

Изпитаният от TÜV обезопасен екстрактор NT 75/1 Me Ec H Z22 е здрав екстрактор с един двигател за сухо и мокро почистване за взривен прах (клас на опасност зона 22) с цялостна система за антистатичност.



1 Зона 22 + клас на прах H

- За горим прах от клас на взривоопасност на праха в зона Zone 22 и опасен за човешкото здраве прах от клас на праха H.

3 Безчетков електромотор

2 Система за антистатичност


NT 75/1 Me Ec H Z22

■ Система за антистатичност

Технически данни

Артикулен н-р	1.667-239.0
	4039784538115
Дебит на въздуха	61
Вакуум	220 / 22
Обем на контейнера	75
Максимална консумирана мощност	1000
Стандартна номинална ширина	40
Дължина на кабела	10
Ниво на шум	76
Тегло	27,8
Размери (Д x Ш x В)	640 x 540 x 925

Оборудване

Смукателни маркуч	4
Филтърна торбичка	Влакна
Дюза за мокри/сухи подове	360
Дюза за почистване на фуги	■
Система за антистатичност	■
Контейнер от неръждаема стомана	■
Плосък филтър	Стъквени влакна
Ръкохватка	■
Клас на защита	I
Управляващо колело със стопер	■

■ Включени в комплекта

NT 75/1 Me Ec H Z22 1.667-239.0

KÄRCHER



	Артикулен н-р	Брой	Дължина					
HEPA, филтър за прах клас H								
Плосък филтър HEPA	1 6.904-364.0	1						Плоският филтър HEPA - за прахови частици клас H (H 14) – със слой стъклени влакна повишава производителността на филтъра при засмукване на опасни за здравето и канцерогенни прахове.
Кривки метални								
	2 4.036-032.0	1	ID 40					
Подови дюзи								
	3 4.763-244.0	1	ID 40		360			
Накрайник за под за мокро / сухо почистване, DN 40, еднозначен, 370 mm	4 4.130-399.0	1	ID 40		450			Алуминиев накрайник за под, заземен, еднозначен, 370 mm, регулируем по височина.
Дюзи за фуги								
	5 4.763-243.0	1	ID 40	290				
Метални смукателни тръби								
	6 4.025-372.0	1	ID 40	1				
Универсални четки								
	7 4.763-242.0	1	ID 40	120				

■ Включени в комплекта □

NT 75/1 Me Ec H Z22 1.667-239.0



		Артикулен н-р	Брой						
Филтри и филтърни торби									
	1	6.904-420.0	5						■

■ Включени в комплекта □