

СКАЛНИ ЦЕПАЧКИ / ROCK SPLITTER

	Вертикален/vertical	Вертикален/vertical	Хоризонтален/horizontal
Модел / Type	C20 C	C20 V	C20 J
Дължина / Length	1720 mm	1833 mm	2153 mm
Ширина / Width	305 mm	721 mm	450 mm
Височина / Height	394 mm	557 mm	420 mm
Тегло цепачка / Splitter Weight	285 kg	390 kg	375 kg
Тегло базова машина / Device carrier Weight	5 - 7 t	5 - 7 t	5 - 7 t
Модел разрушителен робот Brokk / Brokk demolition robot (type)	300, 500, 520D	300, 500, 520D	300, 500, 520D
Клин комплект / Wedge set			
Дължина клин к-т / Length wedge set N/L	640 / 840 mm	640 / 840 mm	640 / 840 mm
Диаметър на отвора за пробиване / Drill hole diameter	76 mm	76 mm	76 mm
Дълбочина на отвора за пробиване / Drill hole depth N/L, min.	750 / 950 mm	750 / 950 mm	750 / 950 mm
Разстояние на разцепване / Splitting distance N/L	22 / 25 mm	22 / 25 mm	22 / 25 mm
Теоретична сила на разцепване / Splitting force theoretical N/L	1500 / 1800 t	1500 / 1800 t	1500 / 1800 t
Хидравлична връзка / Hydraulic connection			
Свързващо налягане, минимално / Connection pressure, min.	175 bar	175 bar	175 bar
Свързващо налягане, максимално / Connection pressure, max.	250 bar	250 bar	250 bar
Работно налягане / Operating pressure	500 bar	500 bar	500 bar
Максимален дебит на хидравликата / Oil flow, max.	100 l/min	100 l/min	100 l/min

