

Продукт:

Макара с кабел LUNA



Luna Произведено с усилена конструкция от устойчива на удар закалена пластмаса. Адаптиран за автосервиси и индустрията с изисквания за безпроблемно използване. Макаратата прави на работното място по-безопасно, без усукани кабели, които могат да доведат до загуба на равновесие аварии и влошават достъпността в помещенията. Оборудван със метална стойка, която се прикача към стената или тавана, което улеснява ползването и. Стойката може да се завърти приблизително на 300 градуса. Дължината на кабела се контролират от стопер, който се задейства на всеки половин метър и който може да се изключи, ако искате да теглите постоянно. Кабелът е с качество H0 5VV-F. Температурен диапазон на работа от -5 градуса до +40 градуса по Целзий.

1-фазен има термично изключване, свързано в макаратата.

3-фазен има термично изключване в макаратата, но не е свързано и трябва да бъде допълнена с външен конектор, вижте схемата на окабеляване.

Доставя се без свързващият кабел.

Код №	<u>20580-0105</u>	<u>20840-0101</u>	<u>20840-0200</u>
Кратко описание	CABLE REEL ER3x1.5-15	CABLE REEL	CABLE REEL
Описание на производителя	ECR3x1,5-15	ER3x2.5-22	ER5x2.5-17
Напречно сечение на кабела	3×1.5 mm кв.	3×2.5 mm кв.	5×2.5 mm кв.
Клас на защита	IP 42	IP 42	IP 42
Дължина на кабела	15 (14 + 1) m	22 (21+1) m	17 (16+1) m
Ампераж	10 A	16 A	16 A
Макс. натоварване (навит)	1200 W	2000 W	2000 W
Макс. натоварване (напълно развит)	1800 W	3000 W	3000 W
диаметър	350 mm	550 mm	550 mm
тегло	4,2 kg	8 kg	9 kg
дебелина	175 mm	235 mm	235 mm
Количество / пакет	1 бр	1 бр	1 бр
Опаковка	1 бр	1 бр	1 бр