



KM 100/100 R D

Модерна и комфортна и седлова метачна машина за професионална употреба на открито и закрито, идеална за площи от 8.000 до 10.400 m²/h.



1 Защита на корпуса

- За защита на метачната машина, както и на зоната, която трябва да се почисти.




2 Голяма площ на филтъра с автоматично почистване

- След всяко спиране на машината филтърът автоматично се почиства – за непрекъснато безпрахово метене и дълги интервали на работа.
- Системата за почистване на филтъра може да се активира и ръчно.



3 Лесна поддръжка

- Смяна на филтъра и метачния валек без инструменти за гъвкава поддръжка, независимо от мястото.



4 Концепция за управление EASY-Operation

- Комфортно метене чрез логичната и комфортна подредба на елементите по дръжката и пред погледа.
- Единни символи за всички метачни машини на Керхер.


KM 100/100 R D
 Автоматично почистване на филтъра

Технически данни

Артикулен н-р	1.280-115.0
	4039784468610
Задвижване	4-тактов дизелов двигател / Yanmar
Задвижване – мощност	4,4
Максимална ефективността за единица площ	m ² /h 8000
Ширина на работа	700
Ширина на работа с 1 странична четка	1000
Ширина на работа с 2 странични четки	1300
Контейнер за отпадъци	100
Способност за изкачване	18
Скорост на работа	8
Площ на филтъра	6
Тегло	340
Размери (Д x Ш x В)	2006 × 1005 × 1343

Оборудване

Цилиндричен полиестерен филтър	<input checked="" type="checkbox"/>	Работа на открито	<input checked="" type="checkbox"/>
Ръчно почистване на филтъра	<input checked="" type="checkbox"/>	Брояч за работни часове	<input checked="" type="checkbox"/>
Автоматично почистване на филтъра	<input checked="" type="checkbox"/>	Функция метене, с възможност за изключване	<input checked="" type="checkbox"/>
Трансмисия	хидростатично	Колела, с въздушни гуми	<input checked="" type="checkbox"/>
Главен метачен валик с плаващо окачване	<input checked="" type="checkbox"/>		
Регулиране на разхода на ток при изсмукване	<input checked="" type="checkbox"/>		
Клапа за груби замърсявания	<input checked="" type="checkbox"/>		
Принцип на разпръскване	<input checked="" type="checkbox"/>		
Задвижване напред	<input checked="" type="checkbox"/>		
Задвижване назад	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> Включени в комплекта			

KM 100/100 R D 1.280-115.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Напрежение на батерията	Капацитет на батерията	Вид на батериите		
Тягови акумулатори и зарядни у-ва							
	1	7.654-001.0	12	44	обслужваем		■

■ Включени в комплекта

KM 100/100 R D 1.280-115.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р		Диаме- тър				
Кръгъл филтър								
Filter element	1	6.414-532.0						■
Стандартна метяща валцова четка								
	2	6.906-375.0		700	285			■
Основна метяща валцова четка мека								
Reversing rolling mill soft	3	6.906-533.0		700	285			□
Основна метяща валцова четка твърда								
Reversing rolling mill hard	4	6.906-532.0		700	285			□
Основна метяща валцова четка антистатична								
	5	6.906-534.0		700	285			□

■ Включени в комплекта □

KM 100/100 R D 1.280-115.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р		Диаме- тър				
Странична метла Standard								
	1	6.905-986.0		450				<input checked="" type="checkbox"/>
Странична метла твърда								
	2	6.906-065.0		450				<input type="checkbox"/>
Странична метла със стоманени влакна								
	3	6.906-022.0		450				<input type="checkbox"/>
Странична метла мека								
	4	6.906-133.0		450				<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта

KM 100/100 R D 1.280-115.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р						
Осветление								
Add-on kit work illumination	1	2.640-551.0						<input type="checkbox"/>
Сенник за оператора с въртяща се сигнална лампа								
Защитен покрив за обслужващия с предупредителна въртяща лампа	2	2.640-468.7	2.640-468.7				Необходим за работа на метачната машина в сектора на високите стелажи. Отговаря на изискване IEC 60335-2-72	<input type="checkbox"/>
Метене/смучене								
	3	2.641-689.0	2.641-689.7					<input type="checkbox"/>
Въртяща се сигнална лампа								
Add-on kit revolving signal light LED KM	4	2.643-886.0	2.643-886.7					<input type="checkbox"/>
Лява странична метла								
Странична метла отляво	5	2.851-049.0	2.851-049.7				Окомплектована, вкл. стандартна странична метла за увеличаване на производителността.	<input type="checkbox"/>
	6	2.850-571.0	2.850-571.7					<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта

KM 100/100 R D 1.280-115.0



		Артикулен н-р							
Плътни гуми									
	1	2.640-431.7	2.640-431.7						<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта