

**Лозарска ножица PG-10 Ø 20 mm**



**20.80 лв.**

- Острие от закалена въглеродна стомана
- Удобни леки дръжки от композитен материал
- Тясна режеща глава позволява лесен достъп до труднодостъпни места
- Подходяща и за рязане на цветя, билки, храсти
- Заклучване с клипс
- Не се предлагат резервни части

Номер за поръчка	Капацитет mm	Дължина mm	Тегло g
PG-10-BULK24	20	210	165

**Овощарски трион 349  
заточващи зъби 300 mm TPI7**



**27.60 лв.**

- Подходящ за сурова дървесина
- Дизайнът на зъбите позволява агресивност на среза и при обратното движение
- Покритие против ръжда
- Удобна дръжка
- Не се предлагат резервни части
- Дължина на острието: 300 mm
- Назъбване: TPI 7

**Номер за поръчка: 349**

**Електрически инструмент за връзване  
на лозя VCL401B**



**1 532.00 лв.**

- Професионална електрическа връзвачка
- Завързваща кука с диаметър до 25 mm за закрепване на клончета към опора
- Настройката Adjustalbe за връзките позволява да изберете броя на усукванията и стегнатостта на връзката
- Лесна за работа, връзката е изцяло покрита и се движи безпроблемно от намотката на машината
- Интегрирана батерия издържа до 6 - 8 часа работа, доставя се с втора батерия
- Вансо осигурява гаранция на мотора и батерията за 2 години от датата на продажбата

**Максимална ширина на клонче за връзване: 25 mm**

**Работна скорост: 0.3 секунди на операция**

**Живот на батерията: около 400 000 връзвания**

**Мощност на инструмента: 50 W**

**Напрежение: 14.4 V**

**Номер за поръчка: VCL401B**

**Тип батерия:** Li-Ion батерия, презареждаема

**Капацитет на батерията:** 2.5 Ah

**Тегло на батерията:** 230 g

**Общо тегло:** 1.320 kg

**Макс. време за презареждане на батерията:** 1.5 часа

**Градинарска ножица за съчки P140 до Ø 40**



**63.50 лв.**

- Острията от закалена стомана
- Острото извито острие прави много лесно рязането чрез приплъзване
- Стоманени дръжки
- P140-F са подходящи за овошки и озеленяване
- Не се предлагат резервни части

Номер за поръчка	Капацитет mm	Дължина mm	Тегло g
P140-F	40	660	1010

**Градинарска ножица за съчки PG-19 - телескопична до Ø 40**



**96.80 лв.**

- Острото извито острие прави много лесно рязането чрез приплъзване
- Острие от закалена стомана
- Телескопични алуминиеви двукомпонентни дръжки
- Система lock/unlock само с една четвърт оборот удължава или скъсява дръжките
- Подходящи за подрязване на високи дръвчета с дебели клони
- Не се предлагат резервни части

Номер за поръчка	Капацитет mm	Дължина mm	Тегло g
PG-19-F	40	700 - 900	1135

**Градинарска ножица за храсти P59 580 mm**



**61.20 лв.**

- Щамповано и изцяло закалено острие
- Удобни двукомпонентни стоманени дръжки
- Подходящи за подрязване на жив плет

Номер за поръчка	Дължина mm	Тегло g
P59-25-F	580	1030

**Акумулаторен гайковерт 1/2" Milwaukee  
M12FIWF12-422X**

**630 лв.**

Продуктов номер	<b>MIWK-3247</b>
Напрежение	12 V
Капацитет на батерията	Li-Ion, 2.0 и 4.0 Ah
Въртящ момент	339 Nm
Пиков въртящ момент на развиване	339 Nm
Обороти на празен ход	1200 / 1800 / 2700 / 2700 min <sup>-1</sup>
Удари в минута	1100 / 2100 / 3200 ipm
Диаметър на болтовете	M16
Брой степени	4
Захват	1/2" квадрат с фрикционен пръстен
Тегло с батерия	1.1 kg
Окомплектовка: машина, куфар, зарядно устройство и 2 броя батерии	

**Акумулаторен гайковерт 1/2" Milwaukee  
M18FMTIW2F12-502X**

**1 100 лв.**

Продуктов номер	<b>MIWK-4507</b>
Напрежение	18 V
Капацитет на батерията	Li-Ion, 5.0 Ah
Въртящ момент	475 / 610 / 745 / 47 Nm
Пиков въртящ момент на развиване	881 Nm
Обороти на празен ход	0 - 1200 / 0 - 1950 / 0 - 2575 / 0 - 1325 min <sup>-1</sup>
Удари в минута	0 - 900 / 0 - 2100 / 0 - 3 100 ipm
Диаметър на болтовете	M22
Брой степени	4
Захват	1/2" квадрат с фрикционен пръстен
Тегло с батерия	2.3 kg
Окомплектовка: машина, куфар, зарядно устройство и 2 броя батерии	

**Акумулаторен гайковерт 1/2" Milwaukee  
M18ONEFIWF12-502X**

**1 040 лв.**

Продуктов номер	<b>MIWK-4334</b>
Напрежение	18 V
Капацитет на батерията	Li-Ion, 5.0 Ah
Въртящ момент	130 / 400 / 1356 / 1356 Nm
Пиков въртящ момент на развиване	1898 Nm
Обороти на празен ход	0 - 550 / 0 - 1400 / 0 - 1750 / 0 - 1750 min <sup>-1</sup>
Удари в минута	0 - 950 / 0 - 1750 / 0 - 2100 / 0 - 2100 ipm
Диаметър на болтовете	M33
Брой степени	4
Захват	1/2" квадрат с фрикционен пръстен
Тегло с батерия	3.3 kg
Окомплектовка: машина, куфар, зарядно устройство и 2 броя батерии	

**Акумулаторен гайковерт 3/4" Milwaukee  
M18ONEFIWF34-502X**

**1 040 лв.**

Продуктов номер	<b>MIWK-2908</b>
Напрежение	18 V
Капацитет на батерията	Li-Ion, 5.0 Ah
Въртящ момент	702 / 1138 / 1627 / 1627 Nm
Пиков въртящ момент на развиване	2034 Nm
Обороти на празен ход	0 - 800 / 0 - 1300 / 0 - 1800 / 0 - 1800 min <sup>-1</sup>
Удари в минута	0 - 850 / 0 - 1850 / 0 - 2400 / 0 - 2400 ipm
Диаметър на болтовете	M33
Брой степени	4
Захват	3/4" квадрат с фрикционен пръстен
Тегло с батерия	3.5 kg
Окомплектовка: машина, куфар, зарядно устройство и 2 броя батерии	

**Акумулаторен гайковерт 1" Milwaukee  
M18ONEFIWF1-802X**

**1 500 лв.**

Продуктов номер	<b>MIWK-3507</b>
Напрежение	18 V
Капацитет на батерията	Li-Ion, 8.0 Ah
Въртящ момент	530 / 1020 / 1800 / 2033 Nm
Пиков въртящ момент на развиване	2400 Nm
Обороти на празен ход	0 - 950 / 0 - 1080 / 0 - 1370 / 0 - 1670 min <sup>-1</sup>
Удари в минута	1350 / 1650 / 2100 / 0 - 2500 ipm
Диаметър на болтовете	M42
Брой степени	4
Захват	1" квадрат с фрикционен пръстен
Тегло с батерия	5.9 kg
Окомплектовка: машина, куфар, зарядно устройство и 2 броя батерии	

**Акумулаторен ъглошлайф Milwaukee  
M18FSAG125XB-502X**
**1 100 лв.**


Продуктов номер	<b>MIWK-4876</b>
Напрежение	18 V
Капацитет на батерията	Li-Ion, 5.0 Ah
Обороти на празен ход	8500 min <sup>-1</sup>
Диаметър на режещия диск	125 mm
Дълбочина на рязане	33 mm
Тегло с батерия	2.7 kg
<b>Окомплектовка:</b> машина, куфар, зарядно устройство и 2 броя батерии	

**Акумулаторен винтоверт Milwaukee  
M18CBLDD-202C**
**650 лв.**


Продуктов номер	<b>MIWK-3347</b>
Напрежение	18 V
Капацитет на батерията	Li-Ion, 2.0 Ah
Въртящ момент	60 Nm
Обороти на празен ход	0 - 500 / 0 - 1800 min <sup>-1</sup>
Макс. диаметър на пробиване в стомана	13 mm
Макс. диаметър на пробиване в дърво	52 mm
Брой степени	2
Обхват на патронника	13 mm
Тегло с батерия	1.5 kg
<b>Окомплектовка:</b> машина, куфар, зарядно устройство и 2 броя батерии	

**Акумулаторен ударен винтоверт Milwaukee  
M18FPD2-502X**
**850 лв.**


Продуктов номер	<b>MIWK-3343</b>
Напрежение	18 V
Капацитет на батерията	Li-Ion, 5.0 Ah
Въртящ момент	135 Nm
Обороти на празен ход	0 - 550 / 0 - 2000 min <sup>-1</sup>
Удари в минута	0 - 32000 bpm
Макс. диаметър на пробиване в стомана	16 mm
Макс. диаметър на пробиване в зидария	16 mm
Макс. диаметър на пробиване в дърво	89 mm
Брой степени	2
Обхват на патронника	13 mm
Тегло с батерия	2.2 kg
<b>Окомплектовка:</b> машина, куфар, зарядно устройство и 2 броя батерии	

**Акумулаторен ударен винтоверт Milwaukee  
M18FID2-502X**
**980 лв.**


Продуктов номер	<b>MIWK-3413</b>
Напрежение	18 V
Капацитет на батерията	Li-Ion, 5.0 Ah
Въртящ момент	119 / 176 / 226 / 0 - 226 Nm
Обороти на празен ход	1900 / 2800 / 3600 / 0 - 3600 min <sup>-1</sup>
Удари в минута	1200 / 3400 / 4300 / 0 - 4300 ipm
Диаметър на болтовете	M16
Брой степени	4
Захват	1/4" hex
Тегло с батерия	1.7 kg
<b>Окомплектовка:</b> машина, куфар, зарядно устройство и 2 броя батерии	

**Акумулаторен ъглов гайковерт 1/2" Milwaukee  
M12FRAIWF12-0**
**480 лв.**


Продуктов номер	<b>MIWK-4433</b>
Напрежение	12 V
Капацитет на батерията	Li-Ion
Въртящ момент	270 Nm
Пиков въртящ момент на развиване	300 Nm
Обороти на празен ход	0 - 1150 / 0 - 2300 / 0 - 3000 / 0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Удари в минута	0 - 1350 / 0 - 2700 / 0 - 3600 ipm
Диаметър на болтовете	M16
Брой степени	4
Захват	1/2" квадрат с фриксионен пръстен
Тегло с батерия	1.7 kg
<b>Окомплектовка:</b> машина	

**МОТОПОМПА KS 50 HP**

**1 197 лв.**

Макс. продуктивност	l/min	500
Номинална скорост	rpm	3600
Макс. височина на повдигане	m	50
Макс. дълбочина на засмукване	m	7
Гориво		бензин
Двигател - модел		KS 250
Двигател - мощност	HP	7.0
Двигател - обем	cm <sup>3</sup>	212
Старт		ръчен
Вместимост на резервоара	l	3.6
Размери, Д / Ш / В	mm	495 / 445 / 445
Тегло	kg	29

**МОТОПОМПА KS 80TW ЗА МРЪСНА ВОДА**

**1 596 лв.**

Макс. продуктивност	l/min	1100
Номинална скорост	rpm	3600
Макс. височина на повдигане	m	26
Макс. дълбочина на засмукване	m	7
Гориво		бензин
Двигател - модел		KS 250
Двигател - мощност	HP	7.0
Двигател - обем	cm <sup>3</sup>	212
Старт		ръчен
Вместимост на резервоара	l	3.6
Размери, Д / Ш / В	mm	540 / 470 / 450
Тегло	kg	35

**ГЕНЕРАТОР KS 3000E**

**1 331 лв.**

Максимална мощност (230 V)	kW	3.0
Номинална мощност (230 V)	kW	2.6
Гориво		бензин
Вместимост на резервоара	l	15
Време на автономна работа при 50% натоварване	h	15
Старт		електрически
Размери, Д / Ш / В	mm	580 / 430 / 440
Тегло	kg	46.1
Изводи	A / V	2 x 16 / 230

**ГЕНЕРАТОР KS 7000E**

**2 168 лв.**

Максимална мощност (230 V)	kW	5.5
Номинална мощност (230 V)	kW	5.0
Максимална мощност (400 V)	kW	-
Номинална мощност (400 V)	kW	-
Гориво		бензин
Вместимост на резервоара	l	25
Време на автономна работа при 50% натоварване	h	17
Старт		електрически
Размери, Д / Ш / В	mm	680 / 545 / 550
Тегло	kg	76.2
Изводи	A / V	1 x 16 / 230 1 x 32 / 230

**ГЕНЕРАТОР KS 7000E-1/3**

**2 545 лв.**

Максимална мощност (230 V)	kW	5.5
Номинална мощност (230 V)	kW	5.0
Максимална мощност (400 V)	kW	5.5
Номинална мощност (400 V)	kW	5.0
Гориво		бензин
Вместимост на резервоара	l	25
Време на автономна работа при 50% натоварване	h	17
Старт		електрически
Размери, Д / Ш / В	mm	680 / 545 / 550
Тегло	kg	81
Изводи	A / V	1 x 16 / 400 1 x 32 / 230

**ГЕНЕРАТОР KS 10000E**

**2 541 лв.**

Максимална мощност (230 V)	kW	8.0
Номинална мощност (230 V)	kW	7.5
Максимална мощност (400 V)	kW	-
Номинална мощност (400 V)	kW	-
Гориво		бензин
Вместимост на резервоара	l	25
Време на автономна работа при 50% натоварване	h	15
Старт		електрически
Размери, Д / Ш / В	mm	680 / 545 / 550
Тегло	kg	85.5
Изводи	A / V	1 x 16 / 230 1 x 32 / 230

**ГЕНЕРАТОР KS 10000E-1/3**

**2 958 лв.**

Максимална мощност (230 V)	kW	8.0
Номинална мощност (230 V)	kW	7.5
Максимална мощност (400 V)	kW	8.0
Номинална мощност (400 V)	kW	7.5
Гориво		бензин
Вместимост на резервоара	l	25
Време на автономна работа при 50% натоварване	h	15
Старт		електрически
Размери, Д / Ш / В	mm	680 / 545 / 550
Тегло	kg	88
Изводи	A / V	1 x 16 / 400 1 x 32 / 230

**ГЕНЕРАТОР KS 10000E-3**

**2 815 лв.**

Максимална мощност (230 V)	kW	-
Номинална мощност (230 V)	kW	-
Максимална мощност (400 V)	kW	8.0
Номинална мощност (400 V)	kW	7.5
Гориво		бензин
Вместимост на резервоара	l	25
Време на автономна работа при 50% натоварване	h	15
Старт		електрически
Размери, Д / Ш / В	mm	680 / 545 / 550
Тегло	kg	88
Изводи	A / V	1 x 16 / 230 1 x 16 / 400

**МОБИЛЕН ЗАВАРЪЧЕН**
**ГЕНЕРАТОР W220**

**3 812 лв.**

Регулиране на заваръчния ток	A	40 - 220
Заваръчен ток при 60% натоварване	A	170
Максимален диаметър на електрода	mm	5
Заваръчен процес		РЕДЗ
Електроди		рутилови базични целулозни
Двигател		Honda GX 390
Старт		ръчен
Гориво		бензин
Вместимост на резервоара	l	6.1
Размери, Д / Ш / В	mm	875 / 620 / 600
Тегло	kg	80

**РЕДУЦИР ВЕНТИЛИ**
**PROCONTROL**

**150 лв.**
**150 лв.**
**Характеристики**

- Дизайн насочен към безопасността в съответствие с ISO 2503
- Здрава гумена капачка предпазва от повреди и нечистотии
- Технология на регулиране с капсулован клапан за прецизност и стабилност на параметрите
- Лесно боравене и ергономичен дизайн
- Манометри с 3 индикатора и контрастен показалец в съответствие с ISO 5171

Продуктов номер	ГАЗ	Входно налягане bar	Изходно налягане bar	Дебит Nm <sup>3</sup> /H	Входно при-съединяване
PC0780632 AUTO-2970	кислород	200	10	30	G3/4"
PC0780631 AUTO-2968	въглероден диоксид, аргон	200	-	32 l/min	W21.80 x 1/14"

**БЕНЗИНОВА МОТОФРЕЗА  
KS 4HP-70**

**1 401 лв.**

Двигател - модел	KS 160	
Двигател - мощност	HP	4.0
Двигател - обем	cm <sup>3</sup>	139
Ширина на обработка	cm	50 – 70
Макс. дълбочина на обработка	cm	≤ 27
Гориво	бензин	
Скоростна кутия	Червячно задвижване	
Брой предавки	1	
Вместимост на резервоара	l	1.5
Размери, Д / Ш / В	mm	1350 / 600 / 800
Тегло	kg	36

В окомплектовката са включени: плугове 24 броя, транспортни колела

**БЕНЗИНОВА МОТОФРЕЗА  
KS 9HP-1350BG-3 (400)**

**3 348 лв.**

Двигател - модел	KS 290	
Двигател - мощност	HP	9.0
Двигател - обем	cm <sup>3</sup>	270
Ширина на обработка	cm	≤ 134
Макс. дълбочина на обработка	cm	≤ 35
Гориво	бензин	
Скоростна кутия	Директно задвижване със скоростна кутия	
Брой предавки	+3 +2 +1 0 -1	
Вместимост на резервоара	l	6
Размери, Д / Ш / В	mm	910 / 570 / 750
Тегло	kg	94

В окомплектовката са включени: плугове 40 броя, пневматични колела 4.00-8", опорен крак, щитове за растенията

**ЕЛЕКТРИЧЕСКА МОТОФРЕЗА  
KS 1500T E (1200 W)**

**560 лв.**

Двигател - модел	електрически	
Двигател - мощност	W	1200
Напрежение	V	230
Честота	Hz	50
Диаметър на острието за обработка	cm	22
Ширина на обработка	cm	45
Макс. дълбочина на обработка	cm	≤ 22
Размери, Д / Ш / В	mm	480 / 320 / 545
Тегло	kg	12

## ИНВЕРТОР ЗА РЕД ЗАВАРЯВАНЕ ROGUE ES

Rogue ES е инверторен заваръчен апарат, предназначен за РЕДЗ на електроди с диаметър до Ø 4.0 mm.



Модел	Rogue ES180i	Rogue ES180i PRO	Rogue ES200i PRO
Заваръчен метод	РЕДЗ; Lift ВИГ	РЕДЗ; Lift ВИГ	РЕДЗ; Lift ВИГ
Захранване	V 1 x 230	1 x 230	1 x 230
Максимално натоварване при 40°C	A 20% - 170	25% - 180	25% - 200
	60% - 97	60% - 116	60% - 129
	100% - 75	100% - 90	100% - 100
Диапазон на регулиране	A 20 - 180	20 - 180	20 - 200
PFC модул	не	да	да
Тегло	kg 6.8	8.4	8.4
Размери	mm 403 / 153 / 264	403 / 153 / 264	403 / 153 / 264

Цена

**804 лв. 912 лв. 1038 лв.**

## ИНВЕРТОР ЗА ВИГ ЗАВАРЯВАНЕ ROGUE ET

Rogue ET е инверторен заваръчен апарат, предназначен за РЕДЗ, ВИГ заваряване и HF ВИГ заваряване.



Модел	Rogue ET 180i	Rogue ET 200i PRO
Заваръчен метод	HF ВИГ; РЕДЗ	HF ВИГ; Импулсно ВИГ; РЕДЗ
Захранване	V 230	230
Максимално натоварване при 40°C	A 25% - 180	25% - 200
	60% - 116	60% - 129
	100% - 90	100% - 100
Диапазон на регулиране	A 10 - 180	10 - 200
PFC модул	не	да
Тегло	kg 8.7	9.6
Размери	mm 403 / 153 / 264	403 / 153 / 264

Цена

**1 722 лв. 1998 лв.**

## ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ ЗА МИГ / МАГ ЗАВАРЯВАНЕ Caddy Mig C200i



Заваръчен метод	MIG / MAG	
Захранване	V / Hz	1 x 230 / 50 / 60
Максимално натоварване при 40°C	A 25% - 180	25% - 180
	35% - 150	35% - 150
	100% - 100	100% - 100
Диапазон на регулиране	A 30 - 200	30 - 200
Тегло	kg 11.5	11.5
Размери	mm 449 / 198 / 347	449 / 198 / 347

Цена

**2 622 лв.**

## МУЛТИПРОЦЕСЕН ИНВЕРТОРЕН ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ ЗА МИГ / МАГ И РЕД ЗАВАРЯВАНЕ Fabricator EM



Модел	Fabricator EM 401i комплект с Fabricator Feed 304, заваръчни кабели 2 m и заваръчна горелка MXL 341 4 m	Fabricator EM 401i с водно охлаждане комплект с Fabricator Feed 304w, заваръчни кабели 2 m и заваръчна горелка MXL 411W 4 m	Fabricator EM 501i с водно охлаждане комплект с Fabricator Feed 304w, заваръчни кабели 2 m и заваръчна горелка MXL 511W 4 m
Заваръчен метод	МИГ / МАГ; РЕДЗ; ВИГ DC Lift		
Захранване	V / Hz	3 x 400 / 50 / 60	
Максимално натоварване при 40°C	A 60% - 400	60% - 400	60% - 500
	100% - 310	100% - 310	100% - 390
Диапазон на регулиране	A 30 - 400	30 - 400	30 - 500
Заваръчна тел, Ø	mm 0.8 - 1.2	0.8 - 1.2	1.0 - 1.6
Тегло	kg 102.0	107.5	111.5
Размери	mm 675 / 265 / 418	675 / 265 / 418	675 / 265 / 418

Цена

**6 852 лв. 7 440 лв. 8 520 лв.**

## BÖHLER URANOS 1500 DP В КОМПЛЕКТ С КУФАР



WARRANTY  
UP TO  
**5**  
YEARS

**1 560 лв.**

Процес	РЕДЗ	
Захранващо напрежение (50 / 60 Hz)	V	1 x 230
Работен ток		
цикъл натоварване 30%, 40°C	A	150
цикъл натоварване 60%, 40°C		125
цикъл натоварване 100%, 40°C		110
Регулиране на тока	A	5 - 150
Клас на защита	IP 23 S	
Клас на изолация	H	
Размери, Д / Ш / В	mm	260 / 120 / 190
Тегло	kg	2.6

## BÖHLER TERRA 180



WARRANTY  
UP TO  
**5**  
YEARS

**1 788 лв.**

Процес	РЕДЗ	
Захранващо напрежение	V	1 x 230
Предпазител	A	16
Максимално натоварване при 40°C	A	35% - 170 60% - 150 100% - 120
Обхват на настройка	A	3 - 170
Напрежение на празен ход	V	80
Клас на защита	IP 23 S	
Размери, Д / Ш / В	mm	410 / 150 / 330
Тегло	kg	8

## CEA TREOSTAR 1800



WARRANTY  
UP TO  
**5**  
YEARS

**2 820 лв.**

Процес	МИГ/МАГ, ВИГ, РЕДЗ	
Захранване	V	1 x 230
Максимално допустимо натоварване		
20% цикъл на натоварване, при 40°C	A	175
60% цикъл на натоварване, при 40°C		115
100% цикъл на натоварване, при 40°C		100
Напрежение на празен ход	V	60
Диапазон на регулиране на тока	A	10 - 175
Тегло на токоизточника	kg	16
Клас на защита	IP 23 S	

## CEA SHARK 45



WARRANTY  
UP TO  
**5**  
YEARS

**3 588 лв.**

Захранване	V	1 x 230
Максимално допустимо натоварване		
35% цикъл на натоварване, при 40°C	A	40
60% цикъл на натоварване, при 40°C		30
100% цикъл на натоварване, при 40°C		20
Диапазон на регулиране на тока	A	20 - 40
Препоръчителна дебелина на рязане	mm	10
Максимална дебелина на рязане	mm	15
Разделителен срез	mm	18
Пробиване	mm	8
Тегло на токоизточника	kg	16

## ESAB SAVAGE A40

Номер за поръчка ESAB-5080 черен / ESAB-5081 жълт



- Външна настройка на затъмнението между DIN 9 и DIN 13 и оптичен клас 1/1/1/2. Възможност за настройка на закъснението и чувствителността отвътре.
- Четири сензора за дъга за по-бърза реакция на автоматичното затъмнение.
- Регулиране на чувствителността.
- Регулиране на закъснението.
- Бутон за шмиргелене с външно активиране. Режим на шмиргелене с ниво на затъмнение 4.
- Екран TrueColor, осигуряващ по-ярък образ и подобрена цветова дефиниция.

**216 лв.**

## 3M SPEEDGLAS 100V

Номер за поръчка SPEE-2155



Моделът 100V е подходящ за почти всички видове заваръчни процеси с изключение на лазерно рязане / заваряване и за газо-кислородно рязане / заваряване. Шлемът е отличен при всички позиции на заваряване с изключение на тежки заваръчни операции над глава, поради риск от прокапване на разтопен метал.

**288 лв.**